



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Teiletypgenehmigung National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 8½ J x 19 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 8½ J x 19 H2**

Genehmigungsnummer: **100538\*00**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**Wheels Automotive GmbH**  
**DE-71640 Ludwigsburg**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**DM10-8519**

elektronisch gesiegelt  
Kraftfahrt-Bundesamt  
30.05.2025  
11:50:30 UTC  
Typgenehmigung





# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **100538\*00**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer's trademark**
- Felgengröße**  
**Size of the wheel**
- Typ und die Ausführung**  
**Type and version**
- Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**
- Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**
- Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**Technischer Dienst der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**30.04.2025**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55009525 (1. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **100538\*00**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:**  
***The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:***

**Anlage/n zum Prüfbericht**  
**Annex/es of the test report**  
**1 - 18**

**1. Ausfertigung**

**unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.**  
***The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.***

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
***The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.***  
**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
***The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.***

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**

12. Die Genehmigung wird **erteilt**  
Approval is **granted**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Entfällt**  
**Not applicable**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **100538\*00**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:

15. Datum: **22.05.2025**  
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

*M. Hinrichsen*  
Markus Hinrichsen



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
 Hersteller Wheels Automotive GmbH

Seite 1 von 28

**Auftraggeber** Wheels Automotive GmbH  
 Mauserstr. 7  
 71640 Ludwigsburg

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell DM10  
 Typ DM10-8519  
 Radgröße 8.5Jx19 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| DL2        | DM10-8519 DL2 / Z12D 72,6-66,6  | 5/112/66,6                                         | 35                      | 750               | 2265                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 100538  
 Herstellerzeichen WHEELS AUTOMOTIVE  
 Radtyp und Ausführung DM10-8519 (s.o.)  
 Radgröße 8.5Jx19 H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund        | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kugel 26 mm | 150               | 30               |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel 26 mm | 120               | 27,5             |
| S03 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel 26 mm | 140               | 27,5             |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel 26 mm | 130               | 27               |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel 26 mm | 150               | 27               |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kugel 26 mm | 140               | 30               |
| S07 | Schraube M14x1,5           | Kugel 26 mm | 180               | 30               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 2 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                          | 88-195     | 225/40R19 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                                         | 88-195     | 235/35R19 | R37 T87 T91                             | A18 A57 Car              |
|                                                                                                                                                         | 88-200     | 225/40R19 | M+S T89 T93                             | Lim V19 S02              |
|                                                                                                                                                         | 88-200     | 235/35R19 | M+S T87 T91                             |                          |
|                                                                                                                                                         | 88-200     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K56 T89 T93                 |                          |
|                                                                                                                                                         | 88-200     | 255/35R19 | A01 K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>K56      |                          |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                          | 90-210     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                                         | 90-210     | 235/35R19 | T87 T91                                 | A18 A57 Car              |
|                                                                                                                                                         | 90-210     | 245/35R19 | A01 K2h K4i K9v T89 T93                 | Lim V00 V19              |
|                                                                                                                                                         | 90-210     | 245/35R19 | A01 K2b K4i T89 T93                     | S02                      |
|                                                                                                                                                         | 90-210     | 255/35R19 | A01 K1a K2b K4i K8b                     |                          |
|                                                                                                                                                         |            |           |                                         |                          |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...) | 100-195    | 225/40R19 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                                         | 100-195    | 235/35R19 | R37 T87 T91                             | A18 A57 Cbo              |
|                                                                                                                                                         | 100-200    | 245/35R19 | T89 T93                                 | Cpe Flh V19              |
|                                                                                                                                                         | 100-200    | 255/35R19 |                                         | S02                      |
|                                                                                                                                                         |            |           |                                         |                          |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                                                       | 110, 150   | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                                         | 110, 150   | 225/45R19 | T92 T96                                 | A18 A57 Car              |
|                                                                                                                                                         | 110, 150   | 235/40R19 | T92 T96                                 | Lim NoE NoP              |
|                                                                                                                                                         | 110, 150   | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2c K4i                     | V00 V19 S03              |
|                                                                                                                                                         | 110, 150   | 255/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K8z T92<br>T96      |                          |
|                                                                                                                                                         |            |           |                                         |                          |
| Audi A5 / A5 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                             | 185        | 235/40R19 | T96 150                                 | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                                         | 185        | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2c K4i T94 T98<br>150      | A18 A57 Car              |
|                                                                                                                                                         | 185        | 255/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K8z T96<br>150      | Lim S03                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                     | 100-245    | 235/45R19 | T95 T99                                 | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                                         | 100-245    | 245/40R19 | T94 T98                                 | A18 A57 Car              |
|                                                                                                                                                         | 100-245    | 255/40R19 | T00 T96                                 | Lim NA1 S02              |
|                                                                                                                                                         |            |           |                                         |                          |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                          | 100-250    | 225/45R19 | A91 T96 150                             | A14 A16 A18              |
|                                                                                                                                                         | 100-250    | 235/45R19 | A12 T95 T99 150                         | A57 Car KOV              |
|                                                                                                                                                         | 100-250    | 235/50R19 | A01 A12 K2b 150                         | L06 Lim NoP              |
|                                                                                                                                                         | 100-250    | 245/45R19 | A12 150                                 | S02                      |
|                                                                                                                                                         | 100-250    | 255/40R19 | A01 A12 K2b T96 150                     |                          |
|                                                                                                                                                         | 100-250    | 255/45R19 | A01 A12 K2b 150                         |                          |
|                                                                                                                                                         |            |           |                                         |                          |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
 Wheels Automotive GmbH

Seite 3 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                                              | 185,195    | 235/45R19 | T99 150                                 | A12 A14 A16<br>A18 A56 Car<br>KOV L06 Lim<br>S02 |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 235/50R19 | A01 K2b 150                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 245/45R19 | 150                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/40R19 | A01 K2b T00 150                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/45R19 | A01 K2b 150                             |                                                  |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                      | 140-245    | 235/45R19 | T99 150                                 | A12 A14 A16<br>A18 A56 B92<br>Car KMV S02        |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 235/50R19 | A01 K6w 150                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 245/45R19 | A01 K6w 150                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 255/45R19 | A01 K6w 150                             |                                                  |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-..                                                                                                                                        | 150-257    | 235/50R19 | 150                                     | A12 A14 A16<br>A18 A56 L06<br>NoP S02            |
|                                                                                                                                                                                       | 150-257    | 245/45R19 | 150                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 150-257    | 245/50R19 | A01 K2b 150                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 150-257    | 255/45R19 | 150                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 150-257    | 265/45R19 | A01 K2b 150                             |                                                  |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                    | 140-245    | 235/45R19 | A13                                     | A14 A16 A18<br>A57 S02                           |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 245/40R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 255/40R19 | A12                                     |                                                  |
| Audi A8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                                                                                             | 150-368    | 235/50R19 | 150                                     | A12 A14 A16<br>A18 A57 NBF<br>S02                |
|                                                                                                                                                                                       | 150-368    | 245/45R19 | 150                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 150-368    | 255/45R19 | 150                                     |                                                  |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                                                                                                   | 210, 250   | 235/50R19 | A91 150                                 | A14 A16 A18<br>A56 A60 BnK<br>L06 MHy NBF<br>S02 |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 245/45R19 | A91 T02 T98 150                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 255/45R19 | A91 150                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 265/45R19 | A91 150                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 235/50R19 | A91 M+S 150                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 245/45R19 | A91 M+S T02 T98 150                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 255/45R19 | A91 M+S 150                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 265/45R19 | A91 M+S 150                             |                                                  |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/50R19 |                                         | A12 A14 A16<br>A18 S06                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 235/55R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/50R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 275/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       |            |           |                                         |                                                  |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/50R19 |                                         | A12 A14 A16<br>A18 KMV S06                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 235/55R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/50R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 275/45R19 |                                         |                                                  |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 4 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi Q5 TFSIe, -<br>/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-46<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021                                           | 185,195    | 235/55R19 | 150                                        | A12 A14 A16<br>A18 A56 S06                               |
|                                                                                                                                                          | 185,195    | 245/50R19 | A01 K1a K2b 150                            |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 185,195    | 245/50R19 | K1v K2h 150                                |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 185,195    | 255/45R19 | 150                                        |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 185,195    | 255/50R19 | A01 K1a K1b K2b 150                        |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 185,195    | 275/45R19 | A01 K1a K1b K2b 150                        |                                                          |
| Audi Q5, -/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46,<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                  | 100-210    | 235/55R19 |                                            | A12 A14 A16<br>A18 A57 NoP<br>S06                        |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 245/50R19 | A01 K1a K2b                                |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 245/50R19 | K1v K2h                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 255/45R19 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 255/50R19 | A01 K1a K1b K2b                            |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 275/45R19 | A01 K1a K1b K2b                            |                                                          |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                   | 245        | 235/35R19 | M+S T91                                    | A12 A14 A16<br>A18 Car Lim<br>S02                        |
|                                                                                                                                                          | 245        | 245/35R19 | A01 K1c K2b K56 T93                        |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 245        | 255/35R19 | A01 K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>K56 T92 T96 |                                                          |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 251-260    | 225/40R19 | M+S T93                                    | A12 A14 A16<br>A18 A56 Car<br>Lim S02                    |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 235/35R19 | M+S T91                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 245/35R19 | A01 K2h K4i K9v T93                        |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 245/35R19 | A01 K2b K4i T93                            |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 255/35R19 | A01 K1a K2b K4i K8b                        |                                                          |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,) | 245, 260   | 245/35R19 | T89 T93                                    | A12 A14 A16<br>A18 A56 Cbo<br>Cpe Flh S02                |
|                                                                                                                                                          | 245, 260   | 255/35R19 | T92 T96                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 260        | 235/35R19 | M+S R37 T91                                |                                                          |
| Audi S5 / S5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*47-..                                                                                                        | 270        | 235/40R19 | M+S T96                                    | A12 A14 A16<br>A18 A56 Car<br>Lim NoE NoP<br>S03         |
|                                                                                                                                                          | 270        | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2c K4i                        |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 270        | 255/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K8z T96                |                                                          |
| Audi S6 / S6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                      | 309, 331   | 235/45R19 | M+S T95 T99                                | A12 A14 A16<br>A18 A56 Car<br>Lim S02                    |
|                                                                                                                                                          | 309, 331   | 245/40R19 | M+S T94 T98                                |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 309, 331   | 255/40R19 | T00 T96                                    |                                                          |
| Audi S6 / S6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                                                                           | 253,257    | 245/45R19 | M+S 150                                    | A12 A14 A16<br>A18 A56 BnK<br>Car KOV L06<br>Lim NoP S02 |
|                                                                                                                                                          | 253,257    | 255/45R19 | A01 K2b M+S 150                            |                                                          |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 5 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi S7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                  | 309, 331   | 235/45R19 | A13 M+S                                 | A14 A16 A18<br>A56 S02                               |
|                                                                                                                                     | 309, 331   | 245/40R19 | A12 M+S T98                             |                                                      |
|                                                                                                                                     | 309, 331   | 255/40R19 | A12                                     |                                                      |
| Audi S8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                                           | 382, 445   | 235/50R19 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A18 A56 NBF<br>S02                    |
|                                                                                                                                     | 382, 445   | 245/45R19 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                                                     | 382, 445   | 255/45R19 | M+S                                     |                                                      |
| Audi S8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*11-..                                                                                              | 420        | 235/50R19 | A91 M+S 150                             | A14 A16 A18<br>A56 A60 BnK<br>L06 MHy NBF<br>S02     |
|                                                                                                                                     | 420        | 245/45R19 | A91 M+S 150                             |                                                      |
|                                                                                                                                     | 420        | 255/45R19 | A91 M+S 150                             |                                                      |
|                                                                                                                                     | 420        | 265/45R19 | A91 M+S 150                             |                                                      |
| Audi SQ5 (I)<br>8R, 8R1<br>e1*2001/116*0473*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                          | 230-260    | 235/55R19 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A18 KMV S06                           |
|                                                                                                                                     | 230-260    | 255/50R19 | M+S                                     |                                                      |
| Audi SQ5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46<br>- incl. Facelift 2021                                                  | 251-260    | 235/55R19 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A18 A56 K1v<br>K2h S06                |
|                                                                                                                                     | 251-260    | 245/50R19 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                                                     | 251-260    | 255/45R19 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                                                     | 251-260    | 255/50R19 | A01 K1b M+S                             |                                                      |
|                                                                                                                                     | 251-260    | 275/45R19 | A01 K1b M+S                             |                                                      |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..                                                               | 125, 155   | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A16<br>A18 A56 S04                           |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 235/40R19 | A01 K5v K6w                             |                                                      |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 235/45R19 | A01 K5v K6w                             |                                                      |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 245/40R19 | A01 K2b K5x K6w K8e                     |                                                      |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 245/45R19 | A01 G01 K2b K5x K6w K8e                 |                                                      |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 255/40R19 | A01 K2b K5x K6w K8e                     |                                                      |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 70-140     | 225/35R19 | K1c K2b K5d K6f K7a K8h T84<br>T88      | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>F23 Lim NoP<br>Y85 S04 |
|                                                                                                                                     | 70-140     | 225/40R19 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                 |                                                      |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 110-165    | 225/35R19 | K1c K2b K5d K6d K7a T88                 | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>F24 Lim NoP<br>Y85 S04 |
|                                                                                                                                     | 110-165    | 225/40R19 | K1c K2b K5d K6d K7i                     |                                                      |
| AMG A 35<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 225        | 235/35R19 | K1a K1b K5b K7a K8h T91                 | A01 A12 A14<br>A16 A18 A56<br>Lim Y85 S04            |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/35R19 | K1c K2c K5b K7i K8m K9v                 |                                                      |
| AMG A 45 4Matic<br>176, 245G, -/AMG<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 265, 280   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T91  | A01 A12 A14<br>A16 A18 A56<br>Flh S04                |
|                                                                                                                                     | 265, 280   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T89  |                                                      |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 6 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------|
| AMG A 45, 45s<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                 | 285, 310   | 225/40R19 | M+S T93                                        | A12 A14 A16                |
|                                                                            | 285, 310   | 235/35R19 | A01 K5d K6f K9v M+S T91                        | A18 A56 Y85                |
|                                                                            | 285, 310   | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2a K2b K5d K8h<br>K9v T93         | S04                        |
|                                                                            | 285, 310   | 255/35R19 | A01 K1a K1b K2a K2b K5d K7d<br>K8h K9v         |                            |
| AMG CLA 35<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                  | 225        | 225/40R19 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K6i<br>K7a K8h K9v M+S | A01 A12 A14<br>A16 A18 A56 |
|                                                                            | 225        | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v T91     | Lim S04                    |
|                                                                            | 225        | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m K9v         |                            |
| AMG CLA 35 Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                | 225        | 225/40R19 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K6i<br>K7a K8h K9v M+S | A01 A12 A14<br>A16 A18 A56 |
|                                                                            | 225        | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v T91     | Car S04                    |
|                                                                            | 225        | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m K9v         |                            |
| AMG GLA 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                    | 225        | 235/50R19 | K1a K1b K2a K2b K5v                            | A01 A12 A14                |
|                                                                            | 225        | 245/45R19 | K1a K1b K2b K5v                                | A16 A18 A56                |
|                                                                            | 225        | 255/45R19 | K1a K1b K2a K2b K5x                            | S04                        |
|                                                                            | 225        | 265/45R19 | K1c K2c K5a K5x                                |                            |
| AMG GLA 45, 45s<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*07-..                            | 285, 310   | 235/50R19 | K1a K1b K2a K2b K5v                            | A01 A12 A14                |
|                                                                            | 285, 310   | 245/45R19 | K1a K1b K2b K5v                                | A16 A18 A56                |
|                                                                            | 285, 310   | 255/45R19 | K1a K1b K2a K2b K5x                            | S04                        |
|                                                                            | 285, 310   | 265/45R19 | K1c K2c K5a K5x                                |                            |
| AMG GLB 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                    | 225        | 235/50R19 | K1a K1b K2a K2b K5v                            | A01 A12 A14                |
|                                                                            | 225        | 245/45R19 | K1a K1b K2b K5v                                | A16 A18 A56                |
|                                                                            | 225        | 255/45R19 | K1a K1b K2a K2b K5x                            | S04                        |
|                                                                            | 225        | 265/45R19 | K1c K2c K5a K5x                                |                            |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                      | 70-165     | 225/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7a<br>K8h T88         | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57 |
|                                                                            | 70-165     | 225/40R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h                | F24 NoP S04                |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                      | 70-140     | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7a<br>K8m T88         | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58 |
|                                                                            | 70-140     | 225/40R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m             | F23 NoP S04                |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie) | 65 (132)   | 225/40R19 | K2b K3i K5w K6g K6x                            | A01 A12 A14                |
|                                                                            | 65 (132)   | 235/35R19 | K2b K3i K5w K6g K6x T91                        | A16 A18 A58<br>Flh KMV S04 |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 7 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| C 63 AMG<br>204, 204K, -/AMG<br>e1*2001/116*<br>0431*00-32,<br>0457*00-25,<br>0463*00-12,<br>0464*00-13,<br>- Limousine/Coupe<br>- T-Modell<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 336-373    | 235/35R19 | K1a K1b K2c K41 K42 K56 M+S<br>T91                 | A01 A12 A14<br>A16 A18 Car<br>Cpe Lim V19<br>S04 |
|                                                                                                                                                                                          | 336-373    | 255/30R19 | K1c K2c K41 K42 K43 K44 K56<br>M+S T91             |                                                  |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                               | 85-190     | 225/40R19 | K1c K2b T89 T93                                    | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58                       |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 235/35R19 | K1c K2b K5d T91                                    | Lim NoP V19<br>S04                               |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r T89 T93         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03 T92 T96                        |                                                  |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                                                                                 | 88-225     | 225/35R19 | K1c K2b K41 K42 K56 T88                            | A01 A12 A14<br>A16 A18 Cpe<br>Lim V19 S04        |
|                                                                                                                                                                                          | 88-225     | 235/35R19 | G01 K1c K2a K2b K41 K42 K43<br>K44 K56 T87 T91     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 88-225     | 255/30R19 | K2c K44 K56 R03 T91                                |                                                  |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                      | 120-195    | 225/40R19 | K1c K2b K6d K6i T89 T93                            | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57                       |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 235/35R19 | K1c K2b K5b K6d K6i T91                            | L05 Lim NoE<br>NoP V19 S05                       |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T89<br>T93                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 255/35R19 | K2c K4i K6d K6i K8h R03 T92<br>T96                 |                                                  |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                        | 125-245    | 225/40R19 | K1c K2b                                            | A01 A12 A14<br>A16 A18 A56                       |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 235/35R19 | K1c K2b K5d T91                                    | Lim NoP V19<br>S04                               |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03                                |                                                  |
| C-Klasse 4matic PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                                                                                        | 155        | 225/40R19 | K1c R02 T93                                        | A01 A12 A14<br>A16 A18 A56                       |
|                                                                                                                                                                                          | 155        | 225/40R19 | K2b M+S R03 T93                                    | Lim V19 S04                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 155        | 245/35R19 | K2a K2b K4i K6g K6r R03 T93                        |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 155        | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03 T96                            |                                                  |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                                                                               | 147, 150   | 225/45R19 | T92 T96                                            | A12 A14 A16<br>A18 A56 Car                       |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 235/40R19 | T92 T96                                            | KMV L05 NoE<br>NoP S05                           |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 245/40R19 | A01 K1c K2b K3i K5f K5w K8h                        |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 255/35R19 | A01 K1c K2a K2b K3i K5f K5x<br>K6w K7b K8h T92 T96 |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 255/40R19 | A01 K1c K2a K2b K3i K5f K5x<br>K6w K7b K8h         |                                                  |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 8 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018           | 110-190    | 225/40R19 | K1c K2b                                    | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>Cbo Cpe V19<br>S04                |
|                                                                                                                   | 110-190    | 235/35R19 | K1c K2b K5d T91                            |                                                                 |
|                                                                                                                   | 110-190    | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r         |                                                                 |
|                                                                                                                   | 110-190    | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03                        |                                                                 |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/40R19 | K1c K2b                                    | A01 A12 A14<br>A16 A18 A56<br>Cbo Cpe V19<br>S04                |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/35R19 | K1c K2b K5d T91                            |                                                                 |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r         |                                                                 |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03                        |                                                                 |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                        | 143, 155   | 225/40R19 | K1c R02 T93                                | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>Lim V19 S04                       |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 225/40R19 | K2b M+S R03 T93                            |                                                                 |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 245/35R19 | K2a K2b K4i K6g K6r R03 T93                |                                                                 |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03 T96                    |                                                                 |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*0457*..<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                     | 88-225     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K41 K42 K43 K44<br>K56 T91     | A01 A12 A14<br>A16 A18 Car<br>V19 S04                           |
|                                                                                                                   | 88-225     | 255/30R19 | K2c K44 K56 R03 T91                        |                                                                 |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)              | 85-190     | 225/40R19 | K1c K2b T89 T93                            | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>Car NoP V19<br>S04                |
|                                                                                                                   | 85-190     | 235/35R19 | K1c K2b K5d T91                            |                                                                 |
|                                                                                                                   | 85-190     | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r T89 T93 |                                                                 |
|                                                                                                                   | 85-190     | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03 T92 T96                |                                                                 |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..<br>e1*2018/858*00017*..<br>(FIN: W..205...)                     | 120-150    | 225/40R19 | K2b K6d K6i R03 T93                        | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>Car KOV L05<br>NoE NoP V19<br>S05 |
|                                                                                                                   | 120-150    | 235/35R19 | K1c K2b K5b K6d K6i T91                    |                                                                 |
|                                                                                                                   | 120-150    | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T93                |                                                                 |
|                                                                                                                   | 120-195    | 225/40R19 | K1c R02 T93                                |                                                                 |
|                                                                                                                   | 120-195    | 255/35R19 | K2c K4i K6d K6i K8h R03 T92<br>T96         |                                                                 |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)       | 125-245    | 225/40R19 | K1c K2b T93                                | A01 A12 A14<br>A16 A18 A56<br>Car NoP V19<br>S04                |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/35R19 | K1c K2b K5d T91                            |                                                                 |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r T89 T93 |                                                                 |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03 T92 T96                |                                                                 |
| C-Klasse T-Modell PHEV<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*41-..<br>(FIN: W..205...)<br>- Plug-in Hybrid              | 143, 155   | 225/40R19 | K1c R02 T93                                | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>Car V19 S04                       |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03 T96                    |                                                                 |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 9 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CL 63/65 -AMG<br>216, 216AMG<br>e1*2001/116*0372*..<br>e1*2001/116*0426*..<br>(FIN: WDD216...)           | 386-463    | 255/40R19 | K1b K41 M+S                             | A01 A12 A14<br>A16 A18 Cpe<br>S05                        |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                     | 265, 280   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T91  | A01 A12 A14<br>A16 A18 A56<br>Lim S04                    |
|                                                                                                          | 265, 280   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T89  |                                                          |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake | 265, 280   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T91  | A01 A12 A14<br>A16 A18 A56<br>Car S04                    |
|                                                                                                          | 265, 280   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T89  |                                                          |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                | 85-165     | 225/40R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>F24 Lim NoP<br>V00 V19 S04 |
|                                                                                                          | 85-165     | 245/35R19 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                 |                                                          |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                              | 85-165     | 225/40R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>Car F24 NoP<br>V00 V19 S04 |
|                                                                                                          | 85-165     | 245/35R19 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                 |                                                          |
| CLE 300 e Coupé PHEV<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Plug-in Hybrid                              | 150        | 245/40R19 | K1c K2c K3i K5d K5k T98 150             | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>Cpe L06 S05                |
|                                                                                                          | 150        | 255/40R19 | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d<br>T00 150  |                                                          |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio                                          | 120-190    | 245/40R19 | K1c K2c K3i K5d K5k                     | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>Cbo Cpe L06<br>NoP S04     |
|                                                                                                          | 120-190    | 255/35R19 | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d<br>T92 T96  |                                                          |
|                                                                                                          | 120-190    | 255/40R19 | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d             |                                                          |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                     | 220-368    | 245/40R19 | K1a K41 K45                             | A01 A12 A14<br>A16 A18 B03<br>S05                        |
| CL-Klasse<br>216<br>e1*2001/116*0372*..<br>(FIN: WDD216...)                                              | 285        | 235/45R19 | A10 R37 T95 T99                         | A14 A16 A18<br>Cpe V00 VS9<br>S05                        |
|                                                                                                          | 285        | 245/40R19 | A32 R37 T94 T98                         |                                                          |
|                                                                                                          | 285,320    | 255/40R19 | A01 A12 K1b K41                         |                                                          |
|                                                                                                          | 285-380    | 255/40R19 | A01 A12 K1b K41 M+S                     |                                                          |
| CLS Shooting Brake<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014                                 | 120-150    | 245/35R19 | A10 T93                                 | A14 A16 A18<br>A57 A84 B10<br>Car Y63 Y66<br>S04         |
|                                                                                                          | 120-245    | 255/35R19 | A10 T92 T96                             |                                                          |
| CLS-Klasse<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014                                         | 120-245    | 245/35R19 | A10 T93                                 | A14 A16 A18<br>A57 A84 B10<br>Lim Y63 Y66<br>S04         |
|                                                                                                          | 120-245    | 255/30R19 | A12 T91                                 |                                                          |
|                                                                                                          | 120-245    | 255/35R19 | A10                                     |                                                          |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 10 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| E 500<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*09-..<br>ab Facelift 2011<br>- incl. Facelift 2013<br>- mit Luftfederung<br>(FIN: WDD212...) | 300        | 245/35R19 | K1c K2b K5d T93                         | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>F38 Lim S04                |
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..                                                                        | 75-215     | 235/35R19 | R37 T91                                 | A12 A14 A16<br>A18 Lim S04                               |
|                                                                                                                                   | 75-285     | 245/35R19 | T93                                     |                                                          |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                         | 100-225    | 235/35R19 | K1a K1b R37 T91                         | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>F38 Lim NoH<br>V01 V19 S04 |
|                                                                                                                                   | 100-225    | 255/30R19 | K1c K2b K5d T91                         |                                                          |
|                                                                                                                                   | 100-285    | 245/35R19 | K1c K2b K5d T93                         |                                                          |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                                  | 110-220    | 225/40R19 | A32 R37 T93                             | A14 A16 A18<br>A58 Lim NoP<br>V19 S05                    |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                         |                                                          |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 235/40R19 | A91 R37 T92 T96                         |                                                          |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 245/35R19 | A12 T93                                 |                                                          |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 245/40R19 | A12 T94 T98                             |                                                          |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T92 T96  |                                                          |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 255/35R19 | A12 K2h R03 T92 T96                     |                                                          |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k             |                                                          |
|                                                                                                                                   | 110-220    | 255/40R19 | A12 K2h R03                             |                                                          |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                   | 100-225    | 235/35R19 | K1a K1b R37 T91                         | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>F39 Lim NoH<br>V01 V19 S04 |
|                                                                                                                                   | 100-225    | 255/30R19 | K1c K2b K5d T91                         |                                                          |
|                                                                                                                                   | 100-245    | 245/35R19 | K1c K2b K5d T93                         |                                                          |
| E-Klasse<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                                          | 120-150    | 235/45R19 | A10 A84 T95 T99                         | A14 A16 A18<br>A58 B77 L06<br>Lim NoP V19<br>S05         |
|                                                                                                                                   | 120-150    | 245/45R19 | A10 A84 T02 T98                         |                                                          |
|                                                                                                                                   | 120-150    | 255/40R19 | A12 R03 T00 T96                         |                                                          |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 11 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213) | 120-145    | 225/40R19 | A32 R37 T93                             | A14 A16 A18<br>A56 Lim NoP<br>V19 S05                |
|                                                                         | 120-145    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                         |                                                      |
|                                                                         | 120-145    | 235/40R19 | A91 R37 T92 T96                         |                                                      |
|                                                                         | 120-270    | 245/35R19 | A12 T93                                 |                                                      |
|                                                                         | 120-270    | 245/40R19 | A12 T94 T98                             |                                                      |
|                                                                         | 120-270    | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T92 T96  |                                                      |
|                                                                         | 120-270    | 255/35R19 | A12 K2h R03 T92 T96                     |                                                      |
|                                                                         | 120-270    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k             |                                                      |
|                                                                         | 120-270    | 255/40R19 | A12 K2h R03                             |                                                      |
| E-Klasse 4Matic<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                         | 145-280    | 235/45R19 | A10 A84 T95 T99 150                     | A14 A16 A18<br>A56 B77 L06<br>Lim NoP V19<br>S05     |
|                                                                         | 145-280    | 245/45R19 | A10 A84 T02 T98 150                     |                                                      |
|                                                                         | 145-280    | 255/40R19 | A12 T00 T96 150                         |                                                      |
| E-Klasse All-Terrain<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                      | 143-250    | 245/45R19 | K5w 150                                 | A01 A12 A14<br>A16 A18 A56<br>KMV S05                |
|                                                                         | 143-250    | 255/40R19 | K5w 150                                 |                                                      |
| E-Klasse All-Terrain<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                    | 145-280    | 235/50R19 | A32 150                                 | A14 A16 A18<br>A56 B77 Car<br>KMV L05 NoP<br>V19 S05 |
|                                                                         | 145-280    | 245/45R19 | A10 150                                 |                                                      |
|                                                                         | 145-280    | 255/45R19 | A32 150                                 |                                                      |
| E-Klasse Cabrio<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)       | 120-245    | 235/35R19 | K1c K2b K4k K5a T91                     | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>Cbo F39 V19<br>S04     |
|                                                                         | 120-285    | 235/35R19 | K1c K5a R02 T91                         |                                                      |
|                                                                         | 120-285    | 255/30R19 | K2b K4k K6g K8d R03 T91                 |                                                      |
|                                                                         | 135, 150   | 245/30R19 | K1c K2b K4k K5c K5k K6g K8d<br>NoD T89  |                                                      |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)        | 120-225    | 225/35R19 | K1c K2b R37 T88                         | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>Cpe F39 V19<br>S04     |
|                                                                         | 120-285    | 235/35R19 | K1c K2b K4k K5a T91                     |                                                      |
|                                                                         | 120-285    | 245/30R19 | K1c K2b K4k K5c K5k K6g K8d<br>T89      |                                                      |
|                                                                         | 120-285    | 255/30R19 | K2b K4k K6g K8d R03 T91                 |                                                      |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                   | 120-220    | 225/40R19 | A32 R37 T93                             | A14 A16 A18<br>A58 Cbo Cpe<br>NoP V19 S05            |
|                                                                         | 120-220    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                         |                                                      |
|                                                                         | 120-220    | 235/40R19 | A91 R37 T92 T96                         |                                                      |
|                                                                         | 120-220    | 245/35R19 | A12 T93                                 |                                                      |
|                                                                         | 120-220    | 245/40R19 | A12                                     |                                                      |
|                                                                         | 120-220    | 255/35R19 | A12 T92 T96                             |                                                      |
|                                                                         | 120-220    | 255/40R19 | A12                                     |                                                      |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..         | 135-195    | 225/40R19 | A32 R37 T93                             | A14 A16 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>NoP V19 S05            |
|                                                                         | 135-195    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                         |                                                      |
|                                                                         | 135-195    | 235/40R19 | A91 R37 T92 T96                         |                                                      |
|                                                                         | 135-270    | 245/35R19 | A12 T93                                 |                                                      |
|                                                                         | 135-270    | 245/40R19 | A12                                     |                                                      |
|                                                                         | 135-270    | 255/35R19 | A12 T92 T96                             |                                                      |
|                                                                         | 135-270    | 255/40R19 | A12                                     |                                                      |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 12 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| E-Klasse T-Modell<br>211K<br>e1*2001/116*0213*..             | 100-285    | 245/35R19 | R02 T93                                    | A12 A14 A16                                          |
|                                                              | 100-285    | 255/35R19 | R03 T96                                    | A18 A58 Car<br>VE9 S04                               |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..              | 110-210    | 225/45R19 | A12 R37 T96 X77 150                        | A14 A16 A18<br>A58 Car KOV<br>NoP V19 S05            |
|                                                              | 110-210    | 235/40R19 | A91 R37 T96 X77 150                        |                                                      |
|                                                              | 110-210    | 245/40R19 | A12 T94 T98 150                            |                                                      |
|                                                              | 110-210    | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T96 X77 150 |                                                      |
|                                                              | 110-210    | 255/35R19 | A12 K2h R03 T96 X77 150                    |                                                      |
|                                                              | 110-210    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T00 T96 150 |                                                      |
|                                                              | 110-210    | 255/40R19 | A12 K2h R03 T00 T96 150                    |                                                      |
| E-Klasse T-Modell<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..            | 145, 150   | 235/45R19 | A10 T99 150                                | A14 A16 A18<br>A58 B77 Car<br>KOV L05 NoP<br>V19 S05 |
|                                                              | 145, 150   | 245/45R19 | A10 T02 T98 150                            |                                                      |
|                                                              | 145, 150   | 255/40R19 | A12 R03 T00 T96 150                        |                                                      |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..       | 135-195    | 225/45R19 | A12 R37 T96 X77 150                        | A14 A16 A18<br>A56 Car KOV<br>NoP V19 S05            |
|                                                              | 135-195    | 235/40R19 | A91 R37 T96 X77 150                        |                                                      |
|                                                              | 135-270    | 245/40R19 | A12 T94 T98 150                            |                                                      |
|                                                              | 135-270    | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T96 X77 150 |                                                      |
|                                                              | 135-270    | 255/35R19 | A12 K2h R03 T96 X77 150                    |                                                      |
|                                                              | 135-270    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T00 T96 150 |                                                      |
|                                                              | 135-270    | 255/40R19 | A12 K2h R03 T00 T96 150                    |                                                      |
| E-Klasse T-Modell 4Matic<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..     | 145-280    | 235/45R19 | A10 T99 150                                | A14 A16 A18<br>A56 B77 Car<br>KOV L05 NoP<br>V19 S05 |
|                                                              | 145-280    | 245/45R19 | A10 T02 T98 150                            |                                                      |
|                                                              | 145-280    | 255/40R19 | A12 T00 T96 150                            |                                                      |
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro      | 80-139     | 235/50R19 | K1c K2c K5x                                | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>S05                    |
|                                                              | 80-139     | 245/45R19 | K1a K1b K2c K5x                            |                                                      |
|                                                              | 80-139     | 255/45R19 | K1c K2c K5a K5x                            |                                                      |
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro      | 95-139     | 235/50R19 | K1c K2c K5x 150                            | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>S05                    |
|                                                              | 95-139     | 245/45R19 | K1a K1b K2c K5x T02 T98 150                |                                                      |
|                                                              | 95-139     | 255/45R19 | K1c K2c K5a K5x 150                        |                                                      |
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid | 118,120    | 235/50R19 | K1c K2b K5x                                | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>F23 NoE S04            |
|                                                              | 118,120    | 245/45R19 | K1a K1b K2b K5x                            |                                                      |
|                                                              | 118,120    | 255/45R19 | K1c K2b K5a K5x K6b K6v                    |                                                      |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 13 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*...;<br>e1*2007/46*1207*.. | 265, 280   | 225/45R19 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A18 A56 S04                |
|                                                                                 | 265, 280   | 235/40R19 | A01 K2b K6v                             |                                           |
|                                                                                 | 265, 280   | 235/45R19 | A01 K2b K6v                             |                                           |
|                                                                                 | 265, 280   | 245/40R19 | A01 K2b K6x K8a                         |                                           |
|                                                                                 | 265, 280   | 245/45R19 | A01 K2b K6x K8a                         |                                           |
|                                                                                 | 265, 280   | 255/40R19 | A01 K1b K2c K5v K6g K6y K8i             |                                           |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                                | 80-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A16<br>A18 A57 Flh<br>S04         |
|                                                                                 | 80-155     | 235/40R19 | A01 K1b K2b K6v                         |                                           |
|                                                                                 | 80-155     | 235/45R19 | A01 K1b K2b K6v                         |                                           |
|                                                                                 | 80-155     | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a             |                                           |
|                                                                                 | 80-155     | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a             |                                           |
|                                                                                 | 80-155     | 255/40R19 | A01 K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i         |                                           |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                         | 85-165     | 235/50R19 | K1c K2c K5x                             | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>NoE NoP S04 |
|                                                                                 | 85-165     | 245/45R19 | K1c K2c K5x                             |                                           |
|                                                                                 | 85-165     | 255/45R19 | K1c K2c K5a K5x                         |                                           |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                         | 85-165     | 235/50R19 | K1c K2c K5x                             | A01 A12 A14<br>A16 A18 A57<br>NoE NoP S04 |
|                                                                                 | 85-165     | 245/45R19 | K1c K2c K5x                             |                                           |
|                                                                                 | 85-165     | 255/45R19 | K1c K2c K5a K5x                         |                                           |
| GLC 43 AMG<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)            | 270, 287   | 235/50R19 | A32 M+S                                 | A14 A16 A18<br>A56 V19 S01                |
|                                                                                 | 270, 287   | 235/55R19 | A32 M+S                                 |                                           |
|                                                                                 | 270, 287   | 245/50R19 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                 | 270, 287   | 255/45R19 | A32 M+S                                 |                                           |
|                                                                                 | 270, 287   | 255/50R19 | A12 M+S R03                             |                                           |
|                                                                                 | 270, 287   | 275/45R19 | A12 M+S R03                             |                                           |
|                                                                                 | 270, 287   | 275/45R19 | A12 M+S R03                             |                                           |
| GLC 43 AMG Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)      | 270, 287   | 235/50R19 | A32 M+S                                 | A14 A16 A18<br>A56 Flh V19<br>S01         |
|                                                                                 | 270, 287   | 235/55R19 | A32 M+S                                 |                                           |
|                                                                                 | 270, 287   | 245/50R19 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                 | 270, 287   | 255/45R19 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                 | 270, 287   | 255/50R19 | A12 M+S R03                             |                                           |
|                                                                                 | 270, 287   | 275/45R19 | A12 M+S R03                             |                                           |
|                                                                                 | 270, 287   | 275/45R19 | A12 M+S R03                             |                                           |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)             | 100-243    | 235/50R19 | A32 150                                 | A14 A16 A18<br>A57 Flh KMV<br>MpH V19 S01 |
|                                                                                 | 100-243    | 235/55R19 | A32 150                                 |                                           |
|                                                                                 | 100-243    | 245/50R19 | A12 150                                 |                                           |
|                                                                                 | 100-243    | 255/45R19 | A12 150                                 |                                           |
|                                                                                 | 100-243    | 255/50R19 | A12 R03 150                             |                                           |
|                                                                                 | 100-243    | 275/45R19 | A12 R03 150                             |                                           |
|                                                                                 | 100-243    | 275/45R19 | A12 R03 150                             |                                           |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)            | 100-243    | 235/50R19 | A32 150                                 | A14 A16 A18<br>A57 MpH S01                |
|                                                                                 | 100-243    | 235/55R19 | A32 150                                 |                                           |
|                                                                                 | 100-243    | 245/50R19 | A12 150                                 |                                           |
|                                                                                 | 100-243    | 255/45R19 | A32 150                                 |                                           |
|                                                                                 | 100-243    | 255/45R19 | A32 150                                 |                                           |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
 Wheels Automotive GmbH

Seite 14 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                                                  | 120-243    | 235/50R19 | A32 150                                 | A14 A16 A18<br>A57 Cb1 MpH<br>V19 S01     |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 235/55R19 | A32 150                                 |                                           |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 245/50R19 | A12 150                                 |                                           |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/45R19 | A32 150                                 |                                           |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/50R19 | A01 A12 R03 150                         |                                           |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 275/45R19 | A01 A12 R03 150                         |                                           |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 120-270    | 235/55R19 | A32 A84 T01 T05                         | A14 A16 A18<br>A57 Cb2 LM4<br>NoP V19 S05 |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/50R19 | A32 A84 R03                             |                                           |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                                                          | 120-270    | 235/55R19 | A32 T01 T05                             | A14 A16 A18<br>A57 L05 NoP<br>V19 S05     |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/50R19 | A32 R03                                 |                                           |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- ohne Hinterachslenkung         | 120-270    | 235/55R19 | A32 T01 T05                             | A14 A16 A18<br>A57 Cb2 L05<br>NoP V19 S05 |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/50R19 | A32 R03                                 |                                           |
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...)                                                                   | 100-225    | 235/50R19 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A14<br>A16 A18 V19<br>S05         |
|                                                                                                                                        | 100-225    | 245/45R19 | K1b                                     |                                           |
|                                                                                                                                        | 100-225    | 255/45R19 | K1c K2a K2b                             |                                           |
| S 63/65 -/AMG<br>221, 221AMG<br>e1*2001/116*0335*..<br>e1*2001/116*0396*..<br>(FIN: WDD221...)                                         | 386-463    | 255/40R19 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A18 A58 S05                |
| S 63/65 -/AMG<br>221, 221AMG<br>e1*2001/116*<br>0335*20-..<br>0396*09-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)                         | 430-463    | 255/45R19 | A90 M+S 150                             | A14 A16 A18<br>A57 BnK Lim<br>S05         |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
 Wheels Automotive GmbH

Seite 15 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| S 63/65 AMG<br>Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-...;<br>0396*12-..<br>(FIN: WDD217...)           | 430-463    | 255/45R19 | A90 M+S                                 | A14 A16 A18<br>A57 B03 BnK<br>Cbo Cpe S05            |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                            | 145-368    | 245/40R19 | K41 K42 K45 K56 T94 T98                 | A01 A12 A14<br>A16 A18 A61<br>B03 NBF S05            |
| S-Klasse<br>221<br>e1*2001/116*0335*..<br>(FIN: WDD221...)                                                     | 150-285    | 245/40R19 | R37 T94 T98                             | A12 A14 A16<br>A18 S05                               |
|                                                                                                                | 150-320    | 255/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                | 150-380    | 255/40R19 | M+S T00 T96                             |                                                      |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...) | 150-345    | 245/45R19 | A10 150                                 | A14 A16 A18<br>A57 BnK Lim<br>NoP S05                |
|                                                                                                                | 150-345    | 255/40R19 | A32 T00 T96 150                         |                                                      |
|                                                                                                                | 150-345    | 255/45R19 | A90 150                                 |                                                      |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung                                      | 210-280    | 235/50R19 | A10 A84 R37 150                         | A14 A16 A18<br>A57 A60 B77<br>Lim LM4 NoP<br>V19 S05 |
|                                                                                                                | 210-280    | 245/45R19 | A10 A84 R37 150                         |                                                      |
|                                                                                                                | 210-330    | 255/45R19 | A10 A84 150                             |                                                      |
|                                                                                                                | 210-330    | 265/45R19 | A12 150                                 |                                                      |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- ohne Hinterachslenkung                                              | 210-280    | 235/50R19 | A10 R37 150                             | A14 A16 A18<br>A57 A60 B77<br>L05 Lim NoP<br>V19 S05 |
|                                                                                                                | 210-280    | 245/45R19 | A10 R37 150                             |                                                      |
|                                                                                                                | 210-330    | 255/45R19 | A10 150                                 |                                                      |
|                                                                                                                | 210-330    | 265/45R19 | A12 150                                 |                                                      |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung                                       | 210-280    | 235/50R19 | A10 A84 R37 150                         | A14 A16 A18<br>A57 A60 B77<br>Lim LM5 NoP<br>V19 S05 |
|                                                                                                                | 210-280    | 245/45R19 | A10 A84 R37 150                         |                                                      |
|                                                                                                                | 210-330    | 255/45R19 | A10 A84 150                             |                                                      |
|                                                                                                                | 210-330    | 265/45R19 | A12 150                                 |                                                      |
| S-Klasse Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..<br>(FIN: W..217...)                                 | 270-345    | 245/45R19 | A10                                     | A14 A16 A18<br>A57 Cbo Cpe<br>S05                    |
|                                                                                                                | 270-345    | 255/40R19 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                | 270-345    | 255/45R19 | A12                                     |                                                      |
| SL<br>230<br>e1*98/14*0169*00-18<br>Baureihe 230<br>(FIN: WDB230...)                                           | 170-285    | 255/35R19 | A10                                     | A14 A16 A18<br>S04                                   |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 16 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| SL<br>230, 231<br>e1*2007/46*0803*..<br>e1*98/14*0169*19-23<br>Baureihe 231<br>(FIN: W..231...)                                                                        | 225-335    | 255/35R19 | A10                                     | A14 A16 A18<br>X36 S04                    |
| SL 600<br>230<br>e1*98/14*0169*00-18<br>Baureihe 230<br>(FIN: WDB230...)                                                                                               | 368,380    | 255/35R19 | A10                                     | A14 A16 A18<br>S04                        |
| SL...- AMG<br>230, 230AMG<br>e1*98/14*0169*00-18,<br>e1*2001/116*<br>0248*00-06<br>Baureihe 230<br>(FIN: WDB230...)                                                    | 350-450    | 255/35R19 | A10 M+S                                 | A14 A16 A18<br>S04                        |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                                                                                                         | 115-225    | 225/35R19 |                                         | A12 A14 A16<br>A18 V19 S04                |
|                                                                                                                                                                        | 115-225    | 235/35R19 | A01 G01 K2b K5d K5i K5k                 |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 115-225    | 235/35R19 | A01 G01 K5d K5i K5k SP2                 |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 115-225    | 245/30R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k                 |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 115-225    | 245/30R19 | A01 K1c K5d K5i K5k SP2                 |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 115-225    | 255/30R19 | A01 K2b K6g K6i K8d R03                 |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 115-225    | 255/30R19 | A01 K6g K6i K8d R03 SP2                 |                                           |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,...          | 100-176    | 235/45R19 | G90 G94 K1c K2b K5d K5i K5l<br>T99 150  | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>AHa NoE S07 |
|                                                                                                                                                                        | 100-176    | 245/40R19 | K1c K2c K5d K5i K5l T98 150             |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 100-176    | 245/45R19 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T02<br>T98 150  |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 100-176    | 255/40R19 | K1c K2c K5d K5i K5l K6r T00<br>T96 150  |                                           |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Frontantrieb                                          | 65-100     | 235/45R19 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T99<br>150      | A01 A12 A14<br>A16 A18 A58<br>AFa NoE S07 |
|                                                                                                                                                                        | 65-100     | 245/40R19 | K1c K2c K5d K5i K5l T98 150             |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 65-100     | 245/45R19 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T02<br>T98 150  |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 65-100     | 255/40R19 | K1c K2c K5d K5i K5l K6r T00<br>150      |                                           |
| V-Klasse/Vito 4matic (III)<br>639/2, 639/5<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0459*06-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Allradantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,... | 100-176    | 235/45R19 | G90 G94 K1c K2b K5d K5i K5l<br>T99 150  | A01 A12 A14<br>A16 A18 A56<br>NoE S07     |
|                                                                                                                                                                        | 100-176    | 245/40R19 | K1c K2c K5d K5i K5l T98 150             |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 100-176    | 245/45R19 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T02<br>T98 150  |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 100-176    | 255/40R19 | K1c K2c K5d K5i K5l K6r T00<br>150      |                                           |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
 Wheels Automotive GmbH

Seite 17 von 28

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiletypgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profilen) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 18 von 28

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletzgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletzgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss aufragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss aufragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
 Wheels Automotive GmbH

Seite 19 von 28

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AFa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.

**AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B10** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1.

**B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cb2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern:  
 VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww.  
 VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww.  
 VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20  
 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 20 von 28

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G94** Ist die Reifengröße 235/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 21 von 28

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4k** An Achse 2 ist das Halteblech der Radhausinnenverkleidung oberhalb der Radhausausschnittkante vollständig anzulegen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55009525** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 22 von 28

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 23 von 28

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreieckigen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 24 von 28

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 25 von 28

- T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
 Wheels Automotive GmbH

Seite 26 von 28

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V01** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Genehmigungsstand: e1\*2001/116\*0501\*08, bzw. bei Baureihe 212 K nur ab Genehmigungsstand: e1\*2007/46\*0200\*07 zulässig.

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VE9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 245/35R19   | 255/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55009525 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 27 von 28

**VS9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse                                |
|-------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1 | 235/45R19   | 255/40R19                                  |
| Nr. 2 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 3 | 255/40R19   | 255/40R19, 275/40R19, 285/35R19, 295/35R19 |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Y63** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.

**Y66** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 29. April 2025 in Lambsheim statt.

**Hinweise zum Sonderrad**

Die Sonderräder werden mit Doppellockkreis in folgender Kombination gefertigt:

DL1 108/5+114,3/5

DL2 112/5+120/5

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55009525** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx19 H2 Typ DM10-8519  
Wheels Automotive GmbH

Seite 28 von 28

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 28 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2024.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 29. April 2025



Tufan

00446534.DOCX