



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 8 J x 18 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 8 J x 18 H2**

Genehmigungsnummer: **53868\*06**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**Wheelworld GmbH**  
**DE - 38871 Ilsenburg**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**WH37-80018**

elektronisch gesiegelt  
Kraftfahrt-Bundesamt  
24.11.2025  
06:19:50 UTC  
Typgenehmigung





# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **53868\*06**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**  
  
**Felgengröße**  
**Size of the wheel**  
  
**Typ und die Ausführung**  
**Type and version**  
  
**Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**  
  
**Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**  
  
**Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**07.11.2025**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55074021 (7. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **53868\*06**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß**  
**The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with**

**Anlage/n zum Prüfbericht**  
**Annex/es of the test report**

**23**

**1. Ausfertigung**

**13**

**5. Ausfertigung**

**3, 8, 9, 12, 19**

**6. Ausfertigung**

**2, 5, 6, 7, 11**

**7. Ausfertigung**

**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**  
**and under the specified conditions mentioned there.**

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**
12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**  
**Update of the range of application**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **53868\*06**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:

15. Datum: **19.11.2025**  
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

*Anja Hansen*

Anja Hansen



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **53868\*06**  
Approval No.

Ausgabedatum: **07.02.2022**  
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **19.11.2025**  
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:

Test report(s) No.:

**55074021 (1. Ausfertigung)**

**55074021 (2. Ausfertigung)**

**55074021 (3. Ausfertigung)**

**55074021 (4. Ausfertigung)**

**55074021 (5. Ausfertigung)**

**55074021 (6. Ausfertigung)**

**55074021 (7. Ausfertigung)**

Datum:

Date

**19.01.2022**

**08.02.2023**

**18.12.2023**

**22.07.2024**

**23.10.2024**

**05.03.2025**

**07.11.2025**

Beschreibungsbogen Nr.:

Information document No.:

**WH37-80018**

**WH37-80018**

Datum:

Date

**19.11.2021**

**07.12.2023**

Liste der Änderungen:

List of modifications:

**Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes**

**See appendix "List of modifications" of the test report**

Datum:

Date



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **53868\*06**

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

### KBA 53868

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **53868\*06**

## - Attachment -

### **Collateral clauses and instruction on right to appeal**

#### **Collateral clauses**

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

#### **Instruction on right to appeal**

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55074021** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Hersteller Wheelworld GmbH

Seite 1 von 23

**Auftraggeber** Wheelworld GmbH  
Hüttenstraße 3  
38871 Ilsenburg  
QM-Nr.: 49 02 0102002

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell WH37  
Typ WH37-80018  
Radgröße 8,0Jx18H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| A5         | WH37-80018 A5 / ohne Ring       | 5/112/66,6                                         | 30                      | 780               | 2260                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53868  
Herstellerzeichen wheelworld  
Radtyp und Ausführung WH37-80018 (s.o.)  
Radgröße 8,0Jx18H2  
Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel      | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M12x1,5                | Kugel Ø28 | 110                  | 24                  | MFS 157     |
| S02 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 120                  | 30                  | MFS 156     |
| S03 | Serienschraube M14x1,5 (2-tlg.) | Kugel Ø28 | 140                  | 30                  | Serie       |
| S04 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 130                  | 30                  | MFS 156     |
| S05 | Serienschraube M14x1,5 (2-tlg.) | Kugel Ø28 | 160                  | 30                  | Serie       |
| S06 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 140                  | 30                  | MFS 156     |
| S07 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 150                  | 30                  | MFS 156     |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Infiniti  
Mercedes-Benz  
Volkswagen  
Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55074021 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 2 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                           | 88-125     | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A12 A16 A19<br>A57 Car Lim<br>V18 S02 |
|                                                                                                                                                          | 88-140     | 215/45R18 | M+S T89 T93                             |                                       |
|                                                                                                                                                          | 88-195     | 225/45R18 | R37 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                                          | 88-195     | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K56 R37                 |                                       |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 225/45R18 | M+S T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K56 M+S                 |                                       |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>K56      |                                       |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                           | 90-150     | 215/45R18 | A91 R37 T89 T93                         | A16 A19 A57<br>Car Lim V00<br>V18 S02 |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 225/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 235/40R18 | A01 A12 K2h K4i K9v                     |                                       |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 235/40R18 | A01 A12 K2b K4i                         |                                       |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b K4i K8b                 |                                       |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*10-41;<br>13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                    | 100-180    | 225/45R18 | A13 T91 T95                             | A16 A19 Car<br><b>KMV</b> X80 S02     |
|                                                                                                                                                          | 100-180    | 225/50R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                                          | 100-180    | 235/45R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                                          | 100-180    | 245/45R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                                          | 100-180    | 255/45R18 | A12                                     |                                       |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*40-..<br>e13*2007/46*<br>1084*25-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)                                             | 100-210    | 225/45R18 | A11 T91 T95                             | A16 A19 A56<br>Car <b>KMV</b> S02     |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 225/50R18 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 235/45R18 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 245/45R18 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 255/45R18 | A12                                     |                                       |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,) | 100-195    | 225/45R18 | A13 R37 T91 T95                         | A16 A19 A57<br>Cbo Cpe Flh<br>V18 S02 |
|                                                                                                                                                          | 100-195    | 235/40R18 | A13 R37 T91 T95                         |                                       |
|                                                                                                                                                          | 100-195    | 245/40R18 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                                          | 100-200    | 245/40R18 | A33 M+S                                 |                                       |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55074021 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 3 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Audi A5                                                                                                                     | 100-210    | 225/45R18 | A11 T91 T95                             | A16 A19 A57              |
| B8, B81                                                                                                                     | 100-210    | 235/40R18 | A11 T91 T95                             | Cbo Cpe Flh              |
| e1*2001/116*                                                                                                                | 100-210    | 245/40R18 | A11                                     | V00 V18 S02              |
| 0430*43-...,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 |            |           |                                         |                          |
| Audi A5 / A5 Avant                                                                                                          | 110, 150   | 225/45R18 | T91 T95                                 | A12 A16 A19              |
| F2                                                                                                                          | 110, 150   | 225/50R18 | A01 K1a K1b K2c K4i                     | A57 Car Lim              |
| e1*2007/46*1801*46-..                                                                                                       | 110, 150   | 235/45R18 | A01 K2b                                 | NoE NoP V00              |
|                                                                                                                             | 110, 150   | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2c K4i                     | V18 S06                  |
| Audi A5 / A5 Avant TFSle                                                                                                    | 185        | 235/45R18 | K2b T94 T98 156                         | A01 A12 A16              |
| F2                                                                                                                          | 185        | 245/45R18 | K1a K1b K2c K4i T00 T96 156             | A19 A57 Car              |
| e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                   |            |           |                                         | Lim S06                  |
| Audi A6 / A6 Avant                                                                                                          | 100-245    | 225/50R18 | T95 T99                                 | A12 A16 A19              |
| 4G, 4G1                                                                                                                     | 100-245    | 235/50R18 | A01 K1a K2b                             | A57 Car Lim              |
| e1*2007/46*0436*...;<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                        | 100-245    | 245/45R18 | T00 T96                                 | NA1 S02                  |
|                                                                                                                             | 100-245    | 255/45R18 | A01 K1a K2b                             |                          |
| Audi A6 / A6 Avant                                                                                                          | 100-250    | 225/55R18 | K2b                                     | A01 A12 A16              |
| F2                                                                                                                          | 100-250    | 235/50R18 | K1a K2b                                 | A19 A57 Car              |
| e1*2007/46*1801*00-56                                                                                                       | 100-250    | 235/55R18 | K1a K2b                                 | KOV L06 Lim              |
| - nicht für Variante                                                                                                        | 100-250    | 245/50R18 | K1c K2c K5c K8e                         | NoP S02                  |
| L3.../A3...                                                                                                                 | 100-250    | 255/45R18 | K1a K2b K5c                             |                          |
|                                                                                                                             | 100-250    | 255/50R18 | K1c K2c K5d K7c K8m                     |                          |
| Audi A6 / A6 Avant                                                                                                          | 150, 270   | 225/55R18 | A90                                     | A16 A19 A57              |
| F2                                                                                                                          | 150, 270   | 235/50R18 | A12                                     | Car KOV L05              |
| e1*2007/46*1801*51-..<br>- nur Variante L3.../A3...                                                                         | 150, 270   | 235/55R18 | A12                                     | Lim NoE NoP              |
|                                                                                                                             | 150, 270   | 245/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     | S06                      |
|                                                                                                                             | 150, 270   | 255/45R18 | A12                                     |                          |
|                                                                                                                             | 150, 270   | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2c K5d                     |                          |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle                                                                                                    | 185,195    | 225/55R18 | K2b 156                                 | A01 A12 A16              |
| F2                                                                                                                          | 185,195    | 235/50R18 | K1a K2b T01 156                         | A19 A56 Car              |
| e1*2007/46*1801*00-56                                                                                                       | 185,195    | 235/55R18 | K1a K2b 156                             | KOV L06 Lim              |
| - Plug-in Hybrid                                                                                                            | 185,195    | 245/50R18 | K1c K2c K5c K8e 156                     | S02                      |
| - nicht für Variante                                                                                                        | 185,195    | 255/45R18 | K1a K2b K5c 156                         |                          |
| L3.../A3...                                                                                                                 | 185,195    | 255/50R18 | K1c K2c K5d K7c K8m 156                 |                          |
| Audi A6 allroad                                                                                                             | 140-245    | 235/50R18 | K5w K6x T01 T97                         | A01 A12 A16              |
| 4G, 4G1                                                                                                                     | 140-245    | 235/55R18 | K5w K6x                                 | A19 A56 <b>B92</b>       |
| e1*2007/46*0436*...;<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                        | 140-245    | 245/50R18 | K1a K1b K2b K3a K5x K6y K8e             | Car KMV S02              |
|                                                                                                                             | 140-245    | 255/50R18 | K1c K2b K3a K5a K5x K6y K8m             |                          |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55074021 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 4 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-56                                                                                                                                        | 150-257    | 235/55R18 | K2b                                     | A01 A12 A16                                                    |
|                                                                                                                                                                                       | 150-257    | 245/50R18 | K1c K2b K6g K6u K8z                     | A19 A56 L06<br>NoP <b>P40</b> S02                              |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                    | 140-245    | 235/50R18 | A33                                     | A16 A19 A57<br>S02                                             |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 245/45R18 | A13                                     |                                                                |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 255/45R18 | A33                                     |                                                                |
| Audi A7 Sportback<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>e1*2007/46*1840*..                                                                                                                   | 150-250    | 225/55R18 | A91                                     | A16 A19 A57<br>L06 NoP S02                                     |
|                                                                                                                                                                                       | 150-250    | 235/50R18 | A91                                     |                                                                |
|                                                                                                                                                                                       | 150-250    | 235/55R18 | A12                                     |                                                                |
|                                                                                                                                                                                       | 150-250    | 245/50R18 | A12                                     |                                                                |
|                                                                                                                                                                                       | 150-250    | 255/45R18 | A12                                     |                                                                |
|                                                                                                                                                                                       | 150-250    | 255/50R18 | A12                                     |                                                                |
| Audi A7 Sportback TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                                               | 185,195    | 225/55R18 | A91 156                                 | A16 A19 A56<br>L06 S02                                         |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 235/50R18 | A91 T01 156                             |                                                                |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 235/55R18 | A12 156                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 245/50R18 | A12 156                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/45R18 | A12 156                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/50R18 | A12 156                                 |                                                                |
| Audi A8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                                                                                             | 150-320    | 235/55R18 | A13                                     | A16 A19 A57<br>NBF S02                                         |
|                                                                                                                                                                                       | 150-320    | 245/50R18 | A33                                     |                                                                |
|                                                                                                                                                                                       | 150-320    | 255/50R18 | A12                                     |                                                                |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                                                                                                   | 210, 250   | 235/55R18 | A91 156                                 | A16 A19 A56<br>A60 <b>BnK</b> L06<br>MHy NBF<br><b>P40</b> S02 |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 245/50R18 | A12 156                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 255/50R18 | A01 A12 K2b 156                         |                                                                |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/60R18 | K1a                                     | A01 A12 A16<br>A19 S03                                         |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/55R18 | K1c K2b                                 |                                                                |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/60R18 |                                         | A12 A16 A19<br><b>KMV</b> S03                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/55R18 |                                         |                                                                |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55074021** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 5 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi Q5 TFSIe, -<br>/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-46<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021           | 185,195    | 235/60R18 | A01 K1a K2b 156                         | A12 A16 A19<br>A56 S03                |
|                                                                                                                          | 185,195    | 235/60R18 | K1v K2h 156                             |                                       |
|                                                                                                                          | 185,195    | 255/50R18 | A01 K1c K2b 156                         |                                       |
|                                                                                                                          | 185,195    | 255/55R18 | A01 K1c K2b 156                         |                                       |
| Audi Q5 TFSIe,-<br>/Sportback(III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- Quattro (4WD)<br>- ab MJ 2025 | 185        | 235/60R18 | A32 156                                 | A16 A19 A56<br>S03                    |
|                                                                                                                          | 185        | 245/55R18 | A12 K1v K2h 156                         |                                       |
|                                                                                                                          | 185        | 245/55R18 | A01 A12 K1a K2b 156                     |                                       |
|                                                                                                                          | 185        | 255/55R18 | A01 A12 K1a K1b K2c 156                 |                                       |
| Audi Q5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*<br>1550*00-46;<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021             | 100-210    | 235/60R18 | A01 K1a K2b                             | A12 A16 A19<br>A57 NoP S03            |
|                                                                                                                          | 100-210    | 235/60R18 | K1v K2h                                 |                                       |
|                                                                                                                          | 100-210    | 255/50R18 | A01 K1c K2b                             |                                       |
|                                                                                                                          | 100-210    | 255/55R18 | A01 K1c K2b                             |                                       |
| Audi Q5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*47-..<br>- nur Quattro (4WD)<br>- ab MJ 2025                         | 150        | 235/60R18 | A32                                     | A16 A19 A56<br>NoP <b>X36</b> S03     |
|                                                                                                                          | 150        | 245/55R18 | A12 K1v K2h                             |                                       |
|                                                                                                                          | 150        | 245/55R18 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
|                                                                                                                          | 150        | 255/55R18 | A01 A12 K1a K1b K2c                     |                                       |
| Audi Q7 (II)<br>4L, 4L1<br>e1*2001/116*<br>0350*20-..;<br>0367*05-..;<br>e13*2007/46*<br>1081*06-..                      | 155-185    | 235/65R18 | A63 R09 152                             | A07 A16 A19<br>A56 L06 NoP<br>Z18 S05 |
|                                                                                                                          | 155-185    | 245/60R18 | A63 R37 154                             |                                       |
|                                                                                                                          | 155-250    | 255/60R18 | A12 152                                 |                                       |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                   | 245        | 225/45R18 | M+S T91 T95                             | A12 A16 A19<br>Car Lim S02            |
|                                                                                                                          | 245        | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K56 M+S T91<br>T93      |                                       |
|                                                                                                                          | 245        | 245/40R18 | A01 K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>K56      |                                       |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019  | 251-260    | 225/45R18 | A12 M+S                                 | A16 A19 A56<br>Car Lim S02            |
|                                                                                                                          | 251-260    | 235/40R18 | A01 A12 K2h K4i K9v M+S                 |                                       |
|                                                                                                                          | 251-260    | 235/40R18 | A01 A12 K2b K4i M+S                     |                                       |
|                                                                                                                          | 251-260    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b K4i K8b                 |                                       |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55074021** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 6 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,)         | 245, 260   | 245/40R18 | A33 M+S T93 T97                         | A16 A19 A56<br>Cbo Cpe Flh<br>S02                |
|                                                                                                                                                                  | 260        | 225/45R18 | A13 M+S R37                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                  | 260        | 235/40R18 | A13 M+S R37                             |                                                  |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-..,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 251-260    | 245/40R18 | A11 M+S                                 | A16 A19 A56<br>Cbo Cpe Flh<br>S02                |
|                                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                                  |
| Audi S5 / S5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*47-..                                                                                                                | 270        | 235/45R18 | K2b M+S                                 | A01 A12 A16<br>A19 A56 Car<br>Lim NoE NoP<br>S06 |
|                                                                                                                                                                  | 270        | 245/45R18 | K1a K1b K2c K4i M+S                     |                                                  |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..                                                                                            | 125, 155   | 225/50R18 | K2b K5x K6w K8e                         | A01 A12 A16<br>A19 A56 S04                       |
|                                                                                                                                                                  | 125, 155   | 235/50R18 | K1b K2b K5x K6w K8m                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                  | 125, 155   | 245/45R18 | K2b K5x K6w K8e                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                  | 125, 155   | 255/45R18 | K1b K2b K5x K6w K8m                     |                                                  |
| AMG A 35<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                                            | 225        | 215/45R18 | K6f M+S                                 | A01 A12 A16<br>A19 A56 Lim<br>Y85 S04            |
|                                                                                                                                                                  | 225        | 235/40R18 | K1c K2b K5b K7a K8h                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                  | 225        | 245/40R18 | K1c K2c K5b K7i K8m K9v                 |                                                  |
| AMG A 45, 45s<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                                       | 285, 310   | 225/45R18 | K6f K9v M+S                             | A01 A12 A16<br>A19 A56 Y85<br>S04                |
|                                                                                                                                                                  | 285, 310   | 235/40R18 | K5d K6f K9v M+S                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                  | 285, 310   | 245/40R18 | K1a K1b K2a K2b K5d K8h K9v<br>M+S      |                                                  |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                                                                                       | 65 (132)   | 215/45R18 | K2b K3i K5w K6g K6x                     | A01 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>KMV S04            |
|                                                                                                                                                                  | 65 (132)   | 225/40R18 | K2b K3i K5w K6g K6x T92                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                  | 65 (132)   | 225/45R18 | K2b K3i K5w K6g K6x                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                  | 65 (132)   | 235/40R18 | K2b K3i K5w K6g K6x                     |                                                  |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55074021 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 7 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C 63 AMG<br>204, 204K, -/AMG<br>e1*2001/116*<br>0431*00-32,<br>0457*00-25,<br>0463*00-12,<br>0464*00-13,<br>- Limousine/Coupe<br>- T-Modell<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 336-373    | 225/40R18 | K1b K2b K41 K42 M+S T88 T92             | A01 A12 A16<br>A19 Car Cpe<br>K56 Lim S04            |
|                                                                                                                                                                                          | 336-373    | 235/40R18 | K1c K2c K41 K42 K44 M+S                 |                                                      |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                               | 85-155     | 215/45R18 | K1c K2b R37 T89 T93                     | A01 A12 A16<br>A19 A58 Lim<br>NoP V18 S04            |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 225/45R18 | K1c K2b K5d T91 T95                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 235/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r<br>T91 T95  |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 245/40R18 | K2c K4i K6h K6r R03                     |                                                      |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..                                                                                                                                                 | 120-150    | 215/45R18 | K1a K1b K2b R37 T89 T93                 | A01 A12 A16<br>A19 A57 L05<br>Lim NoE NoP<br>V18 S07 |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 225/45R18 | K1c K2b K6d K6i T91 T95                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T91<br>T95      |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i K8h<br>T93 T97  |                                                      |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                        | 125-245    | 225/45R18 | K1c K2b K5d                             | A01 A12 A16<br>A19 A56 Lim<br>NoP V18 S04            |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 235/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r             |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 245/40R18 | K2c K4i K6h K6r R03                     |                                                      |
| C-Klasse 4matic PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                                                                                        | 155        | 225/45R18 | K1c K5d R02                             | A01 A12 A16<br>A19 A56 Lim<br>V18 S04                |
|                                                                                                                                                                                          | 155        | 225/45R18 | K2b M+S R03 T95                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 155        | 245/40R18 | K2c K4i K6h K6r R03                     |                                                      |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                                                                                                     | 145-150    | 225/50R18 | K1c K2a K2b K3i K5f K5x K6w<br>K7b K8h  | A01 A12 A16<br>A19 A56 Car<br>KMV L05 NoE<br>NoP S07 |
|                                                                                                                                                                                          | 145-150    | 235/45R18 | K1b K3i K5f K5w                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 145-150    | 245/45R18 | K1c K2a K2b K3i K5f K5x K6w<br>K7b K8h  |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 145-150    | 255/45R18 | K1c K2c K3i K5f K5x K6w K7b<br>K8m      |                                                      |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018                                                                                  | 110-190    | 225/45R18 | K1c K2b K5d                             | A01 A12 A16<br>A19 A58 Cbo<br>Cpe V18 S04            |
|                                                                                                                                                                                          | 110-190    | 235/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r             |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 110-190    | 245/40R18 | K2c K4i K6h K6r R03                     |                                                      |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55074021 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 8 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/45R18 | K1c K2b K5d                             | A01 A12 A16                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r             | A19 A56 Cbo                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/40R18 | K2c K4i K6h K6r R03                     | Cpe V18 S04                       |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                        | 143, 155   | 225/45R18 | K1c K5d R02 T95                         | A01 A12 A16                       |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 225/45R18 | K2b M+S R03 T95                         | A19 A58 Lim                       |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 245/40R18 | K2c K4i K6h K6r R03 T93 T97             | V18 S04                           |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)              | 85-155     | 215/45R18 | K1c K2b R37 T89 T93                     | A01 A12 A16                       |
|                                                                                                                   | 85-190     | 225/45R18 | K1c K2b K5d T91 T95                     | A19 A58 Car                       |
|                                                                                                                   | 85-190     | 235/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r<br>T91 T95  | NoP V18 S04                       |
|                                                                                                                   | 85-190     | 245/40R18 | K2c K4i K6h K6r R03 T93 T97             |                                   |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..<br><br><br>                                                     | 120-150    | 215/45R18 | K1a K1b K2b R37 T93                     | A01 A12 A16                       |
|                                                                                                                   | 120-195    | 225/45R18 | K1c K2b K6d K6i T91 T95                 | A19 A57 Car                       |
|                                                                                                                   | 120-195    | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T91<br>T95      | KOV L05 NoE                       |
|                                                                                                                   | 120-195    | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i K8h<br>T93 T97  | NoP V18 S07                       |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)       | 125-245    | 225/45R18 | K1c K2b K5d T91 T95                     | A01 A12 A16                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r<br>T91 T95  | A19 A56 Car                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/40R18 | K2c K4i K6h K6r R03                     | NoP V18 S04                       |
| C-Klasse T-Modell PHEV<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*41-..<br>(FIN: W..205...)<br>- Plug-in Hybrid              | 143        | 225/45R18 | K1c K5d M+S R02 T95                     | A01 A12 A16                       |
|                                                                                                                   | 143        | 245/40R18 | K2c K4i K6h K6r M+S R03 T97             | A19 A58 Car                       |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 225/45R18 | K2b M+S R03 T95                         | V18 S04                           |
|                                                                                                                   | 155        | 225/45R18 | K1c K5d R02 T95                         |                                   |
|                                                                                                                   | 155        | 245/40R18 | K2c K4i K6h K6r R03 T97                 |                                   |
| CLE 300 e Coupé PHEV<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Plug-in Hybrid                                       | 150        | 245/45R18 | K1c K2c K3i K5d K5k T00 156             | A01 A12 A16                       |
|                                                                                                                   | 150        | 255/45R18 | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d<br>156      | A19 A58 Cpe<br>L06 S07            |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio                                                   | 120-190    | 245/45R18 | K1c K2c K3i K5d K5k                     | A01 A12 A16                       |
|                                                                                                                   | 120-190    | 255/45R18 | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d             | A19 A57 Cbo<br>Cpe L06 NoP<br>S04 |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                              | 220-368    | 245/45R18 | K1a K2b K41 K42 K45 K56 R35             | A01 A12 A16<br>A19 B03 S07        |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55074021 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 9 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CL-Klasse<br>216<br>e1*2001/116*0372*..<br>(FIN: WDD216...)             | 285        | 235/50R18 | A01 K1a K1b R37                         | A12 A16 A19<br>B03 Cpe V00<br>V18 S07                   |
|                                                                         | 285        | 245/45R18 | R37                                     |                                                         |
|                                                                         | 285        | 255/45R18 | A01 K1a K1b K41                         |                                                         |
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..              | 75-215     | 235/40R18 | R37 T91 T93                             | A12 A16 A19<br>Lim S04                                  |
|                                                                         | 75-285     | 245/40R18 |                                         |                                                         |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)        | 110-220    | 225/45R18 | A91 R37 T91 T95                         | A16 A19 A58<br>Lim NoP V18<br>S07                       |
|                                                                         | 110-220    | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R37                 |                                                         |
|                                                                         | 110-220    | 235/45R18 | A12 R37 T94 T98                         |                                                         |
|                                                                         | 110-220    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02 T93<br>T97      |                                                         |
|                                                                         | 110-220    | 245/40R18 | A12 R03 T93 T97                         |                                                         |
|                                                                         | 110-220    | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d                     |                                                         |
|                                                                         | 110-220    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k             |                                                         |
|                                                                         | 110-220    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2h K5d K5i K5k             |                                                         |
| E-Klasse<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                | 120-150    | 225/55R18 | A10 A84 T02 T98                         | A16 A19 A58<br><b>B77</b> L06 Lim<br>NoP V18 S07        |
|                                                                         | 120-150    | 235/50R18 | A84 A91 T01 T97                         |                                                         |
|                                                                         | 120-150    | 245/50R18 | A01 A12 K1c K2b T00 T04                 |                                                         |
|                                                                         | 120-150    | 255/45R18 | A12 T03 T99                             |                                                         |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213) | 120-145    | 225/45R18 | A91 R37 T91 T95                         | A16 A19 A56<br>Lim NoP V18<br>S07                       |
|                                                                         | 120-145    | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R37                 |                                                         |
|                                                                         | 120-145    | 235/45R18 | A12 R37 T94 T98                         |                                                         |
|                                                                         | 120-270    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02 T93<br>T97      |                                                         |
|                                                                         | 120-270    | 245/40R18 | A12 R03 T93 T97                         |                                                         |
|                                                                         | 120-270    | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d                     |                                                         |
|                                                                         | 120-270    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k             |                                                         |
|                                                                         | 120-270    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2h K5d K5i K5k             |                                                         |
| E-Klasse 4Matic<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                         | 145-280    | 225/55R18 | A10 A84 T02 T98                         | A16 A19 A56<br><b>B77</b> L06 Lim<br>NoP V18 S07        |
|                                                                         | 145-280    | 235/50R18 | A84 A91 T01 T97                         |                                                         |
|                                                                         | 145-280    | 245/50R18 | A01 A12 K1c K2b T00 T04                 |                                                         |
|                                                                         | 145-280    | 255/45R18 | A12 T03 T99                             |                                                         |
| E-Klasse All-Terrain<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                    | 145-280    | 235/55R18 | A91 156                                 | A16 A19 A56<br><b>B77</b> Car <b>KMV</b><br>L05 NoP S07 |
|                                                                         | 145-280    | 245/50R18 | A12 156                                 |                                                         |
|                                                                         | 145-280    | 255/50R18 | A12 156                                 |                                                         |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                   | 120-220    | 225/45R18 | R37 T91 T95                             | A12 A16 A19<br>A58 Cbo Cpe<br>NoP V18 S07               |
|                                                                         | 120-220    | 225/50R18 | R37                                     |                                                         |
|                                                                         | 120-220    | 235/45R18 | R37                                     |                                                         |
|                                                                         | 120-220    | 245/40R18 |                                         |                                                         |
|                                                                         | 120-220    | 245/45R18 |                                         |                                                         |
|                                                                         | 120-220    | 255/45R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                         |
|                                                                         | 120-220    | 255/45R18 | K2h R03                                 |                                                         |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55074021 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 10 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                | 135-195    | 225/45R18 | R37 T91 T95                             | A12 A16 A19<br>A56 Cbo Cpe<br>NoP V18 S07                      |
|                                                                                | 135-195    | 225/50R18 | R37                                     |                                                                |
|                                                                                | 135-195    | 235/45R18 | R37                                     |                                                                |
|                                                                                | 135-270    | 245/40R18 |                                         |                                                                |
|                                                                                | 135-270    | 245/45R18 |                                         |                                                                |
|                                                                                | 135-270    | 255/45R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                                |
|                                                                                | 135-270    | 255/45R18 | K2h R03                                 |                                                                |
| E-Klasse T-Modell<br>211K<br>e1*2001/116*0213*..                               | 100-215    | 235/40R18 | R37 T95                                 | A12 A16 A19<br>Car S04                                         |
|                                                                                | 100-285    | 245/40R18 | T97                                     |                                                                |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                | 110-210    | 225/45R18 | A91 R37 T95 X77                         | A16 A19 A58<br>Car <b>KOV</b> NoP<br>V18 S07                   |
|                                                                                | 110-210    | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R37 T95<br>T99      |                                                                |
|                                                                                | 110-210    | 235/45R18 | A12 R37 T94 T98                         |                                                                |
|                                                                                | 110-210    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02 T97<br>X77      |                                                                |
|                                                                                | 110-210    | 245/40R18 | A12 R03 T97 X77                         |                                                                |
|                                                                                | 110-210    | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d T00 T96             |                                                                |
|                                                                                | 110-210    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k             |                                                                |
|                                                                                | 110-210    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2h K5d K5i K5k             |                                                                |
| E-Klasse T-Modell<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                              | 145, 150   | 225/55R18 | A10 T02 T98 156                         | A16 A19 A58<br><b>B77</b> Car <b>KOV</b><br>L05 NoP V18<br>S07 |
|                                                                                | 145, 150   | 235/50R18 | A91 T01 T97 156                         |                                                                |
|                                                                                | 145, 150   | 245/50R18 | A01 A12 K1c T00 T04 156                 |                                                                |
|                                                                                | 145, 150   | 255/45R18 | A12 T03 T99 156                         |                                                                |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                         | 135-195    | 225/45R18 | A91 R37 T95 X77                         | A16 A19 A56<br>Car <b>KOV</b> NoP<br>V18 S07                   |
|                                                                                | 135-195    | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R37 T95<br>T99      |                                                                |
|                                                                                | 135-195    | 235/45R18 | A12 R37 T98                             |                                                                |
|                                                                                | 135-270    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02 T97<br>X77      |                                                                |
|                                                                                | 135-270    | 245/40R18 | A12 R03 T97 X77                         |                                                                |
|                                                                                | 135-270    | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d T00 T96             |                                                                |
|                                                                                | 135-270    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k             |                                                                |
|                                                                                | 135-270    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2h K5d K5i K5k             |                                                                |
| E-Klasse T-Modell 4Matic<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                       | 145-280    | 225/55R18 | A10 T02 T98                             | A16 A19 A56<br><b>B77</b> Car <b>KOV</b><br>L05 NoP V18<br>S07 |
|                                                                                | 145-280    | 235/50R18 | A91 T01 T97                             |                                                                |
|                                                                                | 145-280    | 245/50R18 | A01 A12 K1c T00 T04                     |                                                                |
|                                                                                | 145-280    | 255/45R18 | A12 T03 T99                             |                                                                |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*..;<br>e1*2007/46*1207*.. | 265, 280   | 215/55R18 | K2b K6v M+S R70                         | A01 A12 A16<br>A19 A56 S04                                     |
|                                                                                | 265, 280   | 225/50R18 | K2b K6x K8a M+S                         |                                                                |
|                                                                                | 265, 280   | 235/45R18 | K2b K6v M+S                             |                                                                |
|                                                                                | 265, 280   | 235/50R18 | K1a K1b K2c K5v K6g K6y K8i<br>M+S      |                                                                |
|                                                                                | 265, 280   | 245/45R18 | K2b K6x K8a M+S                         |                                                                |
|                                                                                | 265, 280   | 255/45R18 | K1a K1b K2c K5v K6g K6y K8i<br>M+S      |                                                                |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55074021 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 11 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                                                                                       | 80-155     | 215/55R18 | K1b K2b K6v R70                         | A01 A12 A16<br>A19 A57 Flh<br>S04            |
|                                                                                                                                        | 80-155     | 225/50R18 | K1a K1b K2b K5v K6x K8a                 |                                              |
|                                                                                                                                        | 80-155     | 235/45R18 | K1b K2b K6v                             |                                              |
|                                                                                                                                        | 80-155     | 235/50R18 | K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i             |                                              |
|                                                                                                                                        | 80-155     | 245/45R18 | K1a K1b K2b K5v K6x K8a                 |                                              |
|                                                                                                                                        | 80-155     | 255/45R18 | K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i             |                                              |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                                                                    | 100-243    | 235/55R18 | A10                                     | A16 A19 A57<br>Flh <b>KMV</b> MpH<br>V18 S07 |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 235/60R18 | A10                                     |                                              |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/50R18 | A01 A12 K1a                             |                                              |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/55R18 | A01 A12 K1a                             |                                              |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 285/50R18 | A12 R03                                 |                                              |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                                                                   | 100-243    | 235/55R18 | A10                                     | A16 A19 A57<br>MpH S07                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 235/60R18 | A10                                     |                                              |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/50R18 | A01 A12 K1a                             |                                              |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/55R18 | A01 A12 K1a                             |                                              |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                                                  | 120-243    | 235/55R18 | A10                                     | A16 A19 A57<br>Cb1 MpH V18<br>S07            |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 235/60R18 | A10                                     |                                              |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/50R18 | A01 A12 K1a                             |                                              |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/55R18 | A01 A12 K1a                             |                                              |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 120-270    | 235/60R18 | A32 A84                                 | A16 A19 A57<br>Cb2 LM4 NoP<br>V18 S07        |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/55R18 | A10 A84                                 |                                              |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/55R18 | A01 A12 K1a K1b R02                     |                                              |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/55R18 | A10 A84 R03                             |                                              |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 285/50R18 | A12 R03                                 |                                              |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                                                          | 120-270    | 235/60R18 | A32                                     | A16 A19 A57<br>L05 NoP V18<br>S07            |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/55R18 | A10                                     |                                              |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/55R18 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b                 |                                              |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- ohne Hinterachslenkung         | 120-270    | 235/60R18 | A32                                     | A16 A19 A57<br>Cb2 L05 NoP<br>V18 S07        |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/55R18 | A10                                     |                                              |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/55R18 | A01 A12 K1a K1b R02                     |                                              |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/55R18 | A10 R03                                 |                                              |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 285/50R18 | A12 R03                                 |                                              |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                                                    | 145-368    | 245/45R18 | K1a K41 K42 K44 K56 R35                 | A01 A12 A16<br>A19 A61 B03<br>NBF S07        |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55074021 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 12 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| S-Klasse<br>221<br>e1*2001/116*0335*..<br>(FIN: WDD221...)                                                     | 150-285    | 235/50R18 | R37                                     | A12 A16 A19<br>B03 V00 V18<br>S07                       |
|                                                                                                                | 150-285    | 245/45R18 | R37 T96                                 |                                                         |
|                                                                                                                | 150-285    | 255/45R18 |                                         |                                                         |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...) | 150-345    | 245/50R18 | A01 K1a K1b 156                         | A12 A16 A19<br>A57 <b>BnK</b> Lim<br>NoP <b>X93</b> S07 |
|                                                                                                                | 150-345    | 255/45R18 | 156                                     |                                                         |
|                                                                                                                | 150-345    | 255/50R18 | A01 K1c K5d 156                         |                                                         |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung                                      | 210-280    | 235/55R18 | A10 A84 R09 156                         | A16 A19 A57<br>A60 <b>B77</b> Lim<br>LM4 NoP Z18<br>S07 |
|                                                                                                                | 210-280    | 245/50R18 | A84 A91 R37 156                         |                                                         |
|                                                                                                                | 210-330    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b 156                     |                                                         |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- ohne Hinterachslenkung                                              | 210-280    | 235/55R18 | A10 R09 156                             | A16 A19 A57<br>A60 <b>B77</b> L05<br>Lim NoP Z18<br>S07 |
|                                                                                                                | 210-280    | 245/50R18 | A91 R37 156                             |                                                         |
|                                                                                                                | 210-330    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b 156                     |                                                         |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung                                       | 210-280    | 235/55R18 | A10 A84 R09 156                         | A16 A19 A57<br>A60 <b>B77</b> Lim<br>LM5 NoP Z18<br>S07 |
|                                                                                                                | 210-280    | 245/50R18 | A84 A91 R37 156                         |                                                         |
|                                                                                                                | 210-330    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b 156                     |                                                         |
| SLK<br>170<br>e1*95/54*0039*..                                                                                 | 100-160    | 225/40R18 | K41 K42 K45                             | A01 A12 A16<br>A19 V18 S01                              |
|                                                                                                                | 100-160    | 245/35R18 | K42 R03                                 |                                                         |
|                                                                                                                | 100-160    | 255/35R18 | K2b K42 K56 R03 R70                     |                                                         |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                                                 | 115-180    | 215/40R18 | R37                                     | A12 A16 A19<br>V18 S04                                  |
|                                                                                                                | 115-225    | 225/40R18 | A01 K2b                                 |                                                         |
|                                                                                                                | 115-225    | 225/40R18 | SP2                                     |                                                         |
|                                                                                                                | 115-225    | 235/35R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                         |
|                                                                                                                | 115-225    | 235/35R18 | A01 K1a K1b SP2                         |                                                         |
|                                                                                                                | 115-225    | 245/35R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k                 |                                                         |
|                                                                                                                | 115-225    | 245/35R18 | R03 SP2                                 |                                                         |
| VW Touareg (III)<br>CR<br>e1*2007/46*1827*..                                                                   | 170-250    | 235/65R18 | A63 152                                 | A07 A16 A19<br>A56 L06 NoP<br>S05                       |
|                                                                                                                | 170-250    | 245/60R18 | A63 154                                 |                                                         |
|                                                                                                                | 170-250    | 255/60R18 | A12 152                                 |                                                         |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55074021** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 13 von 23

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifendruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55074021** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 14 von 23

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**152** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1520 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**154** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1540 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**156** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1560 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55074021** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 15 von 23

- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).
- A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).
- A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.
- B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.
- BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- Cb2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern:  
VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww.  
VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww.  
VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20  
(u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55074021** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 16 von 23

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55074021** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 17 von 23

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55074021** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 18 von 23

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6u** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 250 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55074021** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 19 von 23

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P40** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 400 mm an Achse1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55074021** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 20 von 23

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55074021** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 21 von 23

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55074021** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
 Wheelworld GmbH

Seite 22 von 23

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 14 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 15 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 16 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 17 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 18 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 19 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 20 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 21 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 22 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X80** Nur zulässig für Fahrzeuge (Audi A4 Allroad) mit serienmäßigen Reifengrößen 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X93** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 390 mm an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55074021** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ WH37-80018  
Wheelworld GmbH

Seite 23 von 23

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 7. November 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 23 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum September 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 7. November 2025



Kocher

00458340.DOCX

SW