



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 8½ J x 19 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 8½ J x 19 H2**

Genehmigungsnummer: **53869\*07**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**Wheelworld GmbH**  
**DE - 38871 Ilsenburg**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**WH37-85019**

elektronisch gesiegelt  
Kraftfahrt-Bundesamt  
17.11.2025  
08:16:55 UTC  
Typgenehmigung





# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **53869\*07**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer's trademark**
- Felgengröße**  
**Size of the wheel**
- Typ und die Ausführung**  
**Type and version**
- Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**
- Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**
- Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**31.10.2025**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55076121 (8. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **53869\*07**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß**  
**The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with**

**Anlage/n zum Prüfbericht**  
**Annex/es of the test report**

**24 - 25**

**3, 9**

**8, 11 - 13, 19**

**5, 7**

**2, 6**

**1. Ausfertigung**

**5. Ausfertigung**

**6. Ausfertigung**

**7. Ausfertigung**

**8. Ausfertigung**

**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**  
**and under the specified conditions mentioned there.**

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.**  
  
**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**
12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**  
**Update of the range of application**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **53869\*07**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:

15. Datum: **13.11.2025**  
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

Tag Aldeen Hussein Agha



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **53869\*07**  
Approval No.

Ausgabedatum: **07.02.2022**  
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **13.11.2025**  
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:

Test report(s) No.:

**55076121 (1. Ausfertigung)**

**55076121 (2. Ausfertigung)**

**55076121 (3. Ausfertigung)**

**55076121 (4. Ausfertigung)**

**55076121 (5. Ausfertigung)**

**55076121 (6. Ausfertigung)**

**55076121 (7. Ausfertigung)**

**55076121 (8. Ausfertigung)**

Datum:

Date

**24.01.2022**

**10.02.2023**

**27.09.2023**

**23.07.2024**

**11.10.2024**

**06.03.2025**

**28.04.2025**

**31.10.2025**

Beschreibungsbogen Nr.:

Information document No.:

**WH37-85019**

**WH37-85019**

Datum:

Date

**19.11.2021**

**13.09.2023**

Liste der Änderungen:

List of modifications:

**Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes**

**See appendix "List of modifications" of the test report**

Datum:

Date



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **53869\*07**

## - Anlage -

### Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

#### Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

#### KBA 53869

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

#### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **53869\*07**

## - Attachment -

### **Collateral clauses and instruction on right to appeal**

#### **Collateral clauses**

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

#### **Instruction on right to appeal**

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55076121 (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH37-85019  
 Hersteller Wheelworld GmbH

Seite 1 von 16

**Auftraggeber** Wheelworld GmbH  
 Hüttenstraße 3  
 38871 Ilsenburg  
 QM-Nr.: 49 02 0102002

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell WH37  
 Typ WH37-85019  
 Radgröße 8,5Jx19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| A5         | WH37-85019 A5 / Ø66,6x57,1      | 5/112/57,1                                         | 26                      | 825               | 2260                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53869  
 Herstellerzeichen wheelworld  
 Radtyp und Ausführung WH37-85019 (s.o.)  
 Radgröße 8,5Jx19H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel          | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|-------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5                    | Kugel Ø28 | 120                  | 30                  | MFS 154     |
| S02 | Serienschraube M14x1,5 (2-<br>tlg.) | Kugel Ø28 | 140                  | 30                  | MFS 14      |
| S03 | Schraube M14x1,5                    | Kugel Ø28 | 140                  | 30                  | MFS 154     |
| S04 | Schraube M14x1,5                    | Kugel Ø28 | 120                  | 27                  | MFS 153     |
| S05 | Schraube M14x1,5                    | Kugel Ø28 | 125                  | 30                  | MFS 154     |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55076121 (7. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH37-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 2 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                                 | 74-162     | 225/35R19 | K1c K2c K43 K44 K46 T88                 | A01 A12 A16                                          |
|                                                                                                          | 74-188     | 235/35R19 | K1c K2c K43 K44 K46 T87 T91             | A19 Car Lim<br>S04                                   |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                                       | 253        | 235/35R19 | Car K1c K2c K43 K44 K46 Lim<br>T91      | A01 A12 A16<br>A19 S01                               |
|                                                                                                          | 253        | 235/35R19 | Cbo K1c K2c K43 K44 K46 T91<br>Y16      |                                                      |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                                    | 81-142     | 225/35R19 | K1c K2c K43 K44 T88                     | A01 A12 A16                                          |
|                                                                                                          | 81-184     | 235/35R19 | G40 K1c K2c K43 K44 T87 T88<br>T91      | A19 Car K41<br>K45 K46 Lim                           |
|                                                                                                          | 81-184     | 245/35R19 | G01 K1c K2c K43 K44 T89 T93             | R21 V19 X27                                          |
|                                                                                                          | 81-184     | 255/30R19 | K1c K2c K43 K44 T91                     | S01                                                  |
| Audi A6, S6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                                | 191-250    | 245/35R19 | G01 K1c K2c R70 T93                     | A01 A12 A16<br>A19 K41 K43<br>K44 K45 K46<br>X27 S01 |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                              | 154-257    | 235/45R19 | K1c K2b R37 T95 T99                     | A01 A12 A16                                          |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/40R19 | K1c K2b R37 T94 T98                     | A19 Lim NBF                                          |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/45R19 | G01 K1c K2b K41 R37 T98                 | S01                                                  |
|                                                                                                          | 154-331    | 235/45R19 | K1c K2b M+S T95 T99                     |                                                      |
|                                                                                                          | 154-331    | 245/40R19 | K1c K2b M+S T94 T98                     |                                                      |
|                                                                                                          | 154-331    | 255/40R19 | K1c K2b T00 T96                         |                                                      |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/40R19 | K1a K2b                                 | A01 A12 A16                                          |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/45R19 | K1a K2b                                 | A19 A57 V00                                          |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/40R19 | K1a K2b                                 | V19 S02                                              |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R19 | K1a K2b                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/40R19 | K1a K2b K6v                             |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/35R19 | K1c K2b K6w                             |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/40R19 | K1c K2b K6w                             |                                                      |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A16 A19                                          |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/45R19 |                                         | A57 KMV V00                                          |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/40R19 |                                         | V19 S02                                              |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/40R19 | A01 K6v                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/35R19 | A01 K6w                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/40R19 | A01 K6w                                 |                                                      |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110-180    | 235/45R19 |                                         | A12 A16 A19                                          |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/50R19 | A01 K1c K2b                             | A57 MpH RQ3                                          |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         | S02                                                  |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/45R19 | A01 K1c K2b K6w                         |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 265/45R19 | A01 K1c K2b K6w                         |                                                      |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55076121 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH37-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 3 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi RS Q3 (I)<br>8U<br>e1*2007/46*<br>0590*01-..                                  | 228-270    | 225/45R19 | M+S                                        | A12 A16 A19<br>A56 <b>KMV</b> S02                |
|                                                                                    | 228-270    | 235/40R19 | M+S                                        |                                                  |
|                                                                                    | 228-270    | 235/45R19 |                                            |                                                  |
|                                                                                    | 228-270    | 245/40R19 | A01 K6v                                    |                                                  |
|                                                                                    | 228-270    | 255/40R19 | A01 K6w                                    |                                                  |
| Audi RS Q3 -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*2038*..                            | 294        | 235/45R19 | M+S                                        | A12 A16 A19<br>A56 S02                           |
|                                                                                    | 294        | 235/50R19 | A01 K1c K2b M+S                            |                                                  |
|                                                                                    | 294        | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2b M+S                        |                                                  |
|                                                                                    | 294        | 255/45R19 | A01 K1c K2b K6w M+S                        |                                                  |
|                                                                                    | 294        | 265/45R19 | A01 K1c K2b K6w M+S                        |                                                  |
| Audi RS4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                             | 309        | 235/40R19 | M+S                                        | A12 A16 A19<br><b>BnK</b> Car Cbo<br>Lim S01     |
|                                                                                    | 309        | 255/35R19 | A01 K27 K41 R35                            |                                                  |
| Audi RS6<br>4B<br>e1*98/14*0190*..<br>e1*2001/116*0190*..                          | 331,353    | 255/35R19 | K1a K2b K41 K46 R35 R70 Som                | A01 A12 A16<br>A19 Car Lim<br>S01                |
| MG EHS (RX6) PHEV (I)<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid       | 119        | 225/45R19 | K1a                                        | A01 A12 A16<br>A19 A58 V19<br>S05                |
|                                                                                    | 119        | 235/45R19 | K1a K2b K3i K5w K6w                        |                                                  |
|                                                                                    | 119        | 245/40R19 | K1c K2b K3i K5x K6w K7a                    |                                                  |
|                                                                                    | 119        | 255/40R19 | K1c K2b K3i K4i K5x K6u K7a<br>K8x         |                                                  |
| MG HS (I)<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..                                          | 119        | 225/45R19 | K1a                                        | A01 A12 A16<br>A19 A58 V19<br>S05                |
|                                                                                    | 119        | 235/45R19 | K1a K2b K3i K5w K6w                        |                                                  |
|                                                                                    | 119        | 245/40R19 | K1c K2b K3i K5x K6w K7a                    |                                                  |
|                                                                                    | 119        | 255/40R19 | K1c K2b K3i K4i K5x K6u K7a<br>K8x         |                                                  |
| MG ZS (II)<br>ZS3A<br>e4*2018/858*00220*..<br>- incl. Hybrid+                      | 75, 85     | 225/40R19 | K1a K1b K2b K3i K4i K5w K6w                | A01 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>NoE NoP V19<br>S05 |
|                                                                                    | 75, 85     | 235/40R19 | K1c K2b K3i K4i K5x K6y K8e                |                                                  |
|                                                                                    | 75, 85     | 245/35R19 | K1c K2a K2b K3i K4i K5x K6y<br>K8e         |                                                  |
|                                                                                    | 75, 85     | 245/40R19 | K1c K2a K2b K3i K3v K4i K5x<br>K6y K8e     |                                                  |
|                                                                                    | 75, 85     | 255/35R19 | K1c K2c K3i K4i K5x K6y K8i                |                                                  |
| MG ZS EV (I)<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro | 68-75      | 225/40R19 | G75 K2b K3i K4i K5w K6d K6x                | A01 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>S05                |
|                                                                                    | 68-75      | 235/35R19 | K1b K2b K3i K3w K4i K5x K6d<br>K6y K7b K8e |                                                  |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                 | 110,140    | 225/45R19 | K1c K2b K6w M+S                            | A01 A12 A16<br>A19 A57 NoP<br>S03                |
|                                                                                    | 110,140    | 235/40R19 | K1c K2c K5v K6y K8e M+S                    |                                                  |
|                                                                                    | 110,140    | 245/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                    |                                                  |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024               | 110, 150   | 245/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                    | A01 A12 A16<br>A19 A57 NoP<br>S03                |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55076121 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH37-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 4 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid                   | 110        | 225/45R19 | K1c K2b K6w M+S R37                     | A01 A12 A16<br>A19 A58 S03            |
|                                                                                                   | 110        | 235/40R19 | K1c K2c K5v K6y K8e M+S R37             |                                       |
|                                                                                                   | 110        | 245/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |                                       |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024 | 110, 130   | 245/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 S03            |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                             | 180,228    | 225/45R19 | K1c K2b K6w M+S R37                     | A01 A12 A16<br>A19 A57 NoP<br>S03     |
|                                                                                                   | 180,228    | 235/40R19 | K1c K2c K5v K6y K8e M+S R37             |                                       |
|                                                                                                   | 180,228    | 245/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |                                       |
| Cupra Formentor VZ 2WD<br>KM<br>e9*2007/46*4008*24-..<br>ab Facelift 2024                         | 195        | 245/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 NoP<br>S03     |
| Cupra Formentor VZ 4Drive<br>KM<br>e9*2007/46*4008*22-..<br>ab Facelift 2024                      | 245        | 245/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 | A01 A12 A16<br>A19 A56 NoP<br>S03     |
| Cupra Formentor VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                            | 287        | 245/40R19 | K1a K1b K2b K6w K8e M+S                 | A01 A12 A16<br>A19 A56 KMV<br>S03     |
|                                                                                                   | 287        | 255/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6w K8e M+S             |                                       |
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..                                                      | 110, 150   | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b                         | A12 A16 A19<br>A57 NoE NoP<br>V19 S03 |
|                                                                                                   | 110, 150   | 245/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                   | 110, 150   | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                   | 110, 150   | 265/45R19 | A01 K1c K2c K8x                         |                                       |
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                         | 110, 130   | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b R37                     | A12 A16 A19<br>A58 V19 S03            |
|                                                                                                   | 110, 130   | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b M+S                     |                                       |
|                                                                                                   | 110, 130   | 245/45R19 | R37                                     |                                       |
|                                                                                                   | 110, 130   | 245/45R19 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                   | 110, 130   | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                   | 110, 130   | 265/45R19 | A01 K1c K2c K8x                         |                                       |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..                                                   | 195        | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b M+S                     | A12 A16 A19<br>A56 NoE NoP<br>S03     |
|                                                                                                   | 195        | 245/45R19 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                   | 195        | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                   | 195        | 265/45R19 | A01 K1c K2c K8x                         |                                       |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015          | 85-162     | 225/40R19 | K1a K2c T93                             | A01 A12 A16<br>A19 A57 S03            |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55076121 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH37-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 5 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Kodiat (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                                                  | 85-180     | 235/45R19 | K1a K2b T95 T99                                    | A01 A12 A16<br>A19 A57 S03                           |
|                                                                                                                                | 85-180     | 235/50R19 | K1c K2b                                            |                                                      |
|                                                                                                                                | 85-180     | 245/45R19 | K1a K1b K2b                                        |                                                      |
|                                                                                                                                | 85-180     | 255/45R19 | K1c K2b                                            |                                                      |
| Skoda Kodiat (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                                                  | 110-150    | 235/50R19 | K1c K2b K4i K6w                                    | A01 A12 A16<br>A19 A57 NoP<br>S03                    |
|                                                                                                                                | 110-150    | 245/45R19 | K1c K2b K4i K6w                                    |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-150    | 255/45R19 | K1c K2b K3i K4i K5v K6w K8e                        |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-195    | 235/50R19 | K1c K2b K4i K6w M+S                                |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-195    | 245/45R19 | K1c K2b K4i K6w M+S                                |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-195    | 255/45R19 | K1c K2b K3i K4i K5v K6w K8e<br>M+S                 |                                                      |
| Skoda Kodiat (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110        | 235/50R19 | K1c K2b K4i K6w                                    | A01 A12 A16<br>A19 A58 S03                           |
|                                                                                                                                | 110        | 245/45R19 | K1c K2b K4i K6w                                    |                                                      |
|                                                                                                                                | 110        | 255/45R19 | K1c K2b K3i K4i K5v K6w K8e                        |                                                      |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 225/40R19 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T89 T93     | A01 A12 A16<br>A19 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V19 S03 |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/35R19 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T87 T91     |                                                      |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/40R19 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m             |                                                      |
|                                                                                                                                | 88-206     | 245/35R19 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K7d K8s T89 T93 |                                                      |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 115        | 225/40R19 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T93         | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>Lim V19 S03            |
|                                                                                                                                | 115        | 235/35R19 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T91         |                                                      |
|                                                                                                                                | 115        | 235/40R19 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m             |                                                      |
|                                                                                                                                | 115        | 245/35R19 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K7d K8s T93     |                                                      |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..<br>e1*2007/46*1725*..                                                | 110-206    | 225/40R19 | K1a K2b K8d T89 T93                                | A01 A12 A16<br>A19 A57 Car<br>Lim Mph S03            |
|                                                                                                                                | 110-206    | 225/45R19 | K1a K2b K8d                                        |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-206    | 235/40R19 | K1c K2b K5b K8d                                    |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-206    | 245/40R19 | K1c K2c K5b K7d K8m                                |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-206    | 255/35R19 | K1c K2c K5b K7d K8m                                |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-206    | 255/40R19 | K1c K2c K5b K7d K8m                                |                                                      |
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..<br>e1*2007/46*1725*..                                            | 235        | 245/40R19 | K1c K2c K5b K7d K8m                                | A01 A12 A16<br>A19 A56 Car<br>Lim NoP S03            |
|                                                                                                                                | 235        | 255/35R19 | K1c K2c K5b K7d K8m                                |                                                      |
|                                                                                                                                | 235        | 255/40R19 | K1c K2c K5b K7d K8m                                |                                                      |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55076121 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH37-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 6 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 103-155    | 225/40R19 | K1c K2b K3s K5d K5w K6h K6y<br>K8m T89 T93 | A01 A12 A16<br>A19 A56 Car<br><b>KMV</b> S01 |
|                                                                                                                                                    | 103-155    | 235/35R19 | K1c K2b K3s K5d K5x K6h K6y<br>K8s T91     |                                              |
|                                                                                                                                                    | 103-155    | 245/35R19 | K1c K2b K3s K5d K5x K6h K6y<br>K8s T89 T93 |                                              |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                       | 110-206    | 225/40R19 | K6i K6y K8h T93                            | A01 A12 A16<br>A19 A56 Car<br><b>KMV</b> S03 |
|                                                                                                                                                    | 110-206    | 225/45R19 | K6i K6y K8h                                |                                              |
|                                                                                                                                                    | 110-206    | 235/40R19 | K1a K5v K6i K6y K8m                        |                                              |
|                                                                                                                                                    | 110-206    | 245/40R19 | K1c K3s K5b K5v K6i K6y K8m                |                                              |
|                                                                                                                                                    | 110-206    | 255/35R19 | K1c K3s K5b K5x K6i K6y K8s                |                                              |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                        | 165-246    | 245/40R19 | K1c K2b                                    | A01 A12 A16<br>A19 Lim S01                   |
|                                                                                                                                                    | 165-331    | 245/45R19 | G03 K1c K2b T02 T98                        |                                              |
|                                                                                                                                                    | 165-331    | 255/40R19 | K1c K2b K41                                |                                              |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                                          | 85-162     | 225/40R19 | K1a K2c T93                                | A01 A12 A16<br>A19 A57 S03                   |
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                                                            | 110-150    | 235/50R19 | K1c K2b                                    | A01 A12 A16<br>A19 A57 NoE<br>NoP S03        |
|                                                                                                                                                    | 110-150    | 245/45R19 | K1c K2b                                    |                                              |
|                                                                                                                                                    | 110-150    | 255/45R19 | K1c K2b K5v                                |                                              |
| VW Tayron PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                   | 110, 130   | 235/50R19 | K1c K2b                                    | A01 A12 A16<br>A19 A58 S03                   |
|                                                                                                                                                    | 110, 130   | 245/45R19 | K1c K2b                                    |                                              |
|                                                                                                                                                    | 110, 130   | 255/45R19 | K1c K2b K5v                                |                                              |
| VW Tayron R-Line<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                                                     | 110-195    | 235/50R19 | K1c K5v M+S                                | A01 A12 A16<br>A19 A57 NoE<br>NoP RQ3 S03    |
|                                                                                                                                                    | 110-195    | 245/45R19 | K1c K5v M+S                                |                                              |
|                                                                                                                                                    | 110-195    | 255/45R19 | K1c K3i K5x                                |                                              |
|                                                                                                                                                    | 110-195    | 265/45R19 | K1c K2b K3i K4i K5x K6w K8e                |                                              |
| VW Tayron R-Line PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                            | 110, 130   | 235/50R19 | K1c K5v M+S                                | A01 A12 A16<br>A19 A58 RQ3<br>S03            |
|                                                                                                                                                    | 110, 130   | 245/45R19 | K1c K5v M+S                                |                                              |
|                                                                                                                                                    | 110, 130   | 255/45R19 | K1c K3i K5x                                |                                              |
|                                                                                                                                                    | 110, 130   | 265/45R19 | K1c K2b K3i K4i K5x K6w K8e                |                                              |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                         | 85-180     | 235/45R19 | K1c K2b                                    | A01 A12 A16<br>A19 A57 MpH<br>S03            |
|                                                                                                                                                    | 85-180     | 235/50R19 | K1c K2c K6w                                |                                              |
|                                                                                                                                                    | 85-180     | 245/45R19 | K1c K2a K2b K6w                            |                                              |
|                                                                                                                                                    | 85-180     | 255/45R19 | K1c K2c K6w K8h                            |                                              |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55076121 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH37-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 7 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                 | 110-180    | 235/45R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A16<br>A19 A57 S03            |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 235/50R19 | K1c K2c K6w                             |                                       |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 245/45R19 | K1c K2a K2b K6w                         |                                       |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 255/45R19 | K1c K2c K6w K8h                         |                                       |
| VW Tiguan (II) Allspace R-<br>Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                      | 110-180    | 235/45R19 |                                         | A12 A16 A19<br>A57 RQ3 S03            |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b K6w                     |                                       |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 245/45R19 | A01 K6w                                 |                                       |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h                 |                                       |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 265/45R19 | A01 K1c K2b K5v K6w K8h                 |                                       |
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021                                                        | 235        | 235/45R19 | M+S                                     | A12 A16 A19<br>A56 S03                |
|                                                                                                                                      | 235        | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b K6w M+S                 |                                       |
|                                                                                                                                      | 235        | 245/45R19 | A01 K6w M+S                             |                                       |
|                                                                                                                                      | 235        | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h M+S             |                                       |
|                                                                                                                                      | 235        | 265/45R19 | A01 K1c K2b K5v K6w K8h M+S             |                                       |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 235/45R19 |                                         | A12 A16 A19<br>A57 MpH RQ3<br>S03     |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b K6w                     |                                       |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 245/45R19 | A01 K6w                                 |                                       |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h                 |                                       |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 265/45R19 | A01 K1c K2b K5v K6w K8h                 |                                       |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                        | 96-150     | 235/50R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A16<br>A19 A57 NoP<br>S03     |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 245/45R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 255/45R19 | K1c K2b K3i K4i K5v K6w K8h             |                                       |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                               | 110, 130   | 235/50R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 S03            |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/45R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/45R19 | K1c K2b K3i K4i K5v K6w K8h             |                                       |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                 | 96-142     | 255/45R19 | K1c K3i K4i K5v K6w K8h                 | A01 A12 A16<br>A19 A57 NoP<br>RQ3 S03 |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 235/50R19 | K1c M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 245/45R19 | K1c M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 255/45R19 | K1c K3i K4i K5v K6w K8h M+S             |                                       |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                     | 110, 130   | 235/50R19 | K1c M+S                                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 RQ3<br>S03     |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/45R19 | K1c M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/45R19 | K1c K3i K4i K5v K6w K8h                 |                                       |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55076121** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH37-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 8 von 16

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55076121** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH37-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 9 von 16

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55076121** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH37-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 10 von 16

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55076121** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH37-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 11 von 16

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K3w** An Achse 1 sind die Befestigungen der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen in den Radhausausschnittkanten zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55076121** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH37-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 12 von 16

**K6u** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 250 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreieipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55076121** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH37-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 13 von 16

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.**Som** Die aufgeführte Reifengröße ist nicht zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55076121** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH37-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 14 von 16

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55076121** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH37-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 15 von 16

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 31. Oktober 2025 in Lambsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55076121** (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH37-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 16 von 16

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 16 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum September 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 31. Oktober 2025



Kocher

00457964.DOCX